PLC19R Ligne continue LED arrondie pose en saillie, section 19x19mm

Ligne continue LED design arrondie, section 19x19mm, longueur de 150 à 3510 mm, montage au plafond ou en applique



Référence : 4517

Options disponibles :
Longueur : 510 mm, 610 mm, 710 mm, 810 mm, 910 mm, 1010 mm, 1110 mm, 1210 mm, 1310 mm, 1410 mm, 1510 mm, 1610 mm, 1710 mm, 1810 mm, 1910 mm, 2010 mm, 2110 mm, 2210 mm, 2310 mm, 2410 mm, 2510 mm, 2610 mm, 2710 mm, 2810 mm, 2910 mm
Couleur : Blanc, Gris, Noir, Graphite, Alu brossé, Ral sur mesure
Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 6000° Kelvin
Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH, CASAMBI (Bluetooth)

Descriptif :

Ligne continue LED arrondie pose en saillie, faible section 19x19 mm,

Profil en aluminium extrudé section 19x19 mm, diffuseur en polycarbonate arrondie, longueur de 510 mm à 2910 mm (sur mesure possible). Driver LED séparé , dimmable sur demande, Classe 1 , IP40.

Possibilité d'équiper ces profils avec du strip LED étanche IP65, **consultez nous !**

Fiche technique au format PDF cliquez ici

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, la quantité, vos coordonnées complètes

Descriptif

Flux et longueurs standards

Flux

750 lm
900 lm
1050 lm
1200 lm
1350 lm
1500 lm
1650 lm
1800 lm
1950 lm
2100 lm
2250 lm
2400 lm
2550 lm
2700 lm
2850 lm
3000 lm
3150 lm
3300 lm
3450 lm
3600 lm
3750 lm
3900 lm
4050 lm
4200 lm
4350 lm

Longueur

510 mm
610 mm
710 mm
810 mm
910 mm
1010 mm
1110 mm
1210 mm
1310 mm
1410 mm
1510 mm
1610 mm
1710 mm
1810 mm
1910 mm
2010 mm
2110 mm
2210 mm
2310 mm
2410 mm
2510 mm
2610 mm
2710 mm
2810 mm
2910 mm

Autre longueur possible sur demande, pose en ligne continue possible

Couleur du plafonnier

Ce plafonnier se décline en 5 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris satiné Graphite Alu brossé Noir **Teinte d'éclairage**

4 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 6000°K

Choix du pilotage

Deux possibilités pour piloter votre plafonnier sont à votre disposition,

ON/OFF non dimmable Dali-Push

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :
Noir, blanc,gris satiné, graphite, alu brossé ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Opale

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
Driver séparé (founis) 24 V

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
3000 °K , 4000 °K

Module LED :
SMD

IRC :
>80

Step MacAdam SDCM :
3

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Hauteur :
1,9 cm

Largeur :
1,9 cm

Longueur :
de 51 à 291 cm

Information complémentaire :
Driver en dehors de l'appareil (fourni)

Lien vers la fiche du produit