

QUARTZ200W840 : Armature industrielle LED 200W avec optique nid d'abeilles, dimmable 0/10V

Armature LED 200W compacte et dimmable 0/10V, destinée à l'éclairage de bâtiments industriels, avec optique nid d'abeilles pour améliorer le confort des utilisateurs



Référence : AHD200WBS30H80840S1

Prix : ~~369.00€ HT~~ 258.30€ HT

Offre valable du 04/11/2019 au 04/11/2030

Descriptif :

Armature LED 200W compacte et dimmable 0/10V?, faible UGR Alimentation 90-305V AC Puissance 200W Rendement luminaire 136 lumens/Watts Angle d'éclairage : 80° Optique nid d'abeilles, UGR<24 Teinte d'éclairage : 4000°K (blanc neutre) Driver LED inclus Etanche IP65 Solide IK08 **Garantie 5 ans, 50000 Heures**

Descriptif

Suspension industrielle faiblement éblouissante

Bien sur cette suspension industrielle ressemble à toutes celle que vous avez déjà vu, nous allons donc vous expliquer pourquoi vous devez la choisir

Performante? Oui elle l'est, et c'est bien la moindre des choses lorsque vous éclairer des lieux de travaux aussi exigeants que les usines ou les entrepôts industriels. La sécurité et la limitation des accidents de travail est un objectif que vous avez

certainement si vous lisez cette page.

Faiblement éblouissante ? C'est un atout majeur de cette armature industrielle. Son optique spécifique en forme de nid d'abeilles, permet de limiter de façon importante le niveau d'inconfort de ce luminaire qui se rapproche des caractéristiques d'un luminaire de bureau. Le personnel travaillant dans l'entrepôt ou l'usine sera ainsi préservé des maux de têtes ou d'yeux.

Dimmable ? Oui elle l'est en standard en 0/10V . En option elle pourra être dimmable en DALI ou bien s'intégrer dans un système de gestion d'éclairage connecté ZIGBEE comme AGATE (pilotage des luminaires par système radio). L'intérêt est d'avoir un niveau d'éclairage qui s'adapte à l'occupation des locaux et de l'apport de lumière naturelle.

Durabilité : Cette suspension de haute qualité est garantie 5 ans, et 50000 heures. On ne garanti pas seulement qu'elle fonctionnera encore après 50000 heures mais qu'elle fonctionnera tout en ayant gardé 80% de son flux initial ce qui est somme toute très différent.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

100% aluminium

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Nid d'abeilles aluminium

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

90-305 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

4000 °K

Module LED :

SMD 3030 puce SANAN

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

200 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

27200 lumens

Rendement lumineux :

136lm/W

Angle d'éclairage :

80°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui , 1-10V

Diamètre :

36 cm

Hauteur :

21 cm

Information complémentaire :

Niveau d'éblouissement faible UGR

Autre information :

En option dimmable DALI ou ZIGBEE (AGATE Smart Lighting)

Autre :

Durée de vie 50000h L80B20 Ta25°C

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)