Recepteur radio-frequence 1 canal ON/OFF 10A 1000W LED

Recepteurs radio frequence on/off permettant de raccorder jusqu'à 1000W (puissance LED). Pilotable par un et jusqu'à 10 poussoirs Radio Fréquence

1 Canal ON/OFF 10A (1000W LED)

Marque : MLP
Référence : 560001

Prix : 36.10€ HT

Descriptif :

Recepteur radio fréquence 1 canal 1000W

Compatible avec nos poussoirs sans fil et sans pile Jusqu'à 1000W LED Piloté par un ou plusieurs poussoirs (10 maximum) Non dimmable

Description

Parce que parfois rajouter un interrupteur, un va et vient, ou commander des télérupteurs est parfois un casse tête insoluble voir tres onéreux

Notre solution de cablage sans fil est composée de poussoirs étanches IP67 simples ou doubles., et de recepteurs radio permettant de commander un luminaire ou un groupe de luminaires. Completement paramétrable, vous pourrez avec un seul interrupteur commander plusieurs recepteurs radio, ou inversement à partir de plusieurs interrupteurs ne commander qu'un seul luminaire ou groupe de luminaires. C'est vous qui décidez, votre imagination et vos envies seront la limite ... Transformer un allumage simple en un va et vient est facile et ne prendra que quelques minutes sans avoir besoin de tirer une nouvelle ligne ni de creer des tranchées ou d'installer des goulottes . Dernier point non négligeable : Ces interrupteurs utilisent la force de pression de votre doigt pour générer l'électricité nécessaire à envoyer le signal au recepteur radio frequence. Plus besoin de s'inquieter de l'état de vos piles, le systeme sera toujours opérationnel.

Différentes possibiltés de cablage

La plus simple, un poussoir commande un recepteur on/off ou dimmable



Un peu plus complexe, un poussoir commande plusieurs récepteurs on/off ou dimmables.

2. CONFIGURATION MASTER (1 interrupteur - Plusieurs recepteurs avec plusieurs charges)



Plusieurs poussoirs commandent un seul recepteur radio fréquence, cela remplace le traditionnel va et vient par exemple

3. CONFIGURATION A MULTIPLES INTERRUPTEURS (x interrupteurs - 1 recepteur avec une ou plusieurs charges)



Cablage à deux canaux, un ou 2 interrupteurs commandent un récepteur on/off double

CONFIGURATION A DEUX CANAUX : (1 ou 2 interrupteurs - 1 recepteur 2 canaux avec une ou plusieurs charges)



Installation et programmation

Tres peu d'efforts vous permettrons de reprendre le controle de votre installation

Contrôleur sans fil
Manuel d'Utilisation

FR



1 Canal

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les instructions avec attention.

Connexion



Puissance: 10A (1000W LED)
Température de travail: -20°C ~50°C
Standard: EN61058-1; 2002+A2; 2008 GB 14536.1-2008

Installation

Installation 1
Ruban adhésif double face (inclus)



Installation 2
Fixation avec vis

Appariement (ON/OFF)

1. Le contrôleur fonctionne uniquement avec notre interrupteur/bascule.
2. Appuyer sur le bouton d'appariement pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.
3. Appuyer sur l'interrupteur/bascule. Si l'appariement est bien réalisé, la LED cesse de clignoter. Chaque contrôleur permet l'appariement jusqu'à un maximum de 10 interrupteurs/bascules.
4. Revenir à l'étape 2, en cas de défaillance de l'appariement.
5. Répéter l'étape 2, au cas où vous avez besoin d'apparier plus d'interrupteurs/bascules.
6. Pour supprimer l'appariement, appuyez sur le bouton d'appariement pendant 12 secondes jusqu'à ce que le voyant à LED s'éteigne.



Remplacement de fusible

Si le fusible grille, par court-circuit, surtension ou surcharge.
Tout d'abord, connaitre le motif.
Retirer le fusible comme démontré dans la figure.
Remplacer par un fusible ayant les mêmes spécifications.



Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
20

Tension d'alimentation :

100 à 240 V

Protection électrique :
Classe 2

Intensité lumineuse réglable :
Non

Hauteur :
2.7 cm

Largeur :
47 cm

Longueur :
5,8 cm

Information complémentaire :
Permet d'alimenter jusqu'à 1000W LED, peut être commander par 1 à 10 poussoir radiofrequence

Lien vers la fiche du produit