

ROSS330 Applique LED design ronde Ø330mm IP66, IK10

Applique LED ronde Ø330mm design IK10, IP66 pour l'éclairage intérieur ou extérieur. Elle se décline en cinq couleurs, 3 teintes d'éclairage. En option, détecteur de mouvement ou crépusculaire.



Référence : ROSS330

Prix : 115.50€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Gris, Gris anthracite, Noir, Corten

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

+ détecteur? : Sans détecteur, Avec détecteur de mouvement (+ 28.00€ HT), Avec détecteur de mouvement (fonction corridor) (+ 58.00€ HT), Avec détecteur crépusculaire (+ 28.00€ HT)

Descriptif :

Applique LED design ronde Ø330mm

Une belle applique LED qui trouvera aussi bien sa place en extérieur qu'à l'intérieur d'un bâtiment. Sa solidité permet d'équiper les circulations dans une résidence. Avec 5 couleurs de finition, et 3 teintes de blanc vous trouverez l'applique adaptée à votre projet. En option elle peut-être équipée d'un détecteur de mouvement, détecteur de mouvement avec fonction corridor ou détecteur crépusculaire.

Description

Applique LED design ronde Ø330mm

Ce luminaire rond pourra être aussi bien utilisé en applique ou en plafonnier. En option, ce luminaire pourra être équipé d'un détecteur de mouvement avec ou sans fonction corridor ou un détecteur crépusculaire.

Détecteur de mouvement avec fonction corridor

La fonction corridor permet à votre luminaire de fonctionner à un niveau de luminosité bas en permanence et de passer en luminosité maximum lors d'une détection de présence. Cette fonction est particulièrement recherchée pour l'éclairage de couloir

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Polycarbonate

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc, noir, gris, anthracite, Corten

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Module LED :

SMD

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

25 W

Puissance lumineuse du module LED :

3000 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

2144 lumens

Angle d'éclairage :

70°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

33 cm

Hauteur :

5,4 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)