

RUBI: Réglette LED basse luminance dimmable pour rail 48V

Réglette LED basse luminance dimmable pour rail magnétique 48V DALI, faisceau 24°



Référence : RUBI

Prix : 119.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir

accessoire : 10W, 20 W (+ 19.00€ HT), 30 W (+ 39.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Mode de variation : Dimmable DALI, Télécommande (radio-fréquence)

Descriptif :

Réglette LED basse luminance dimmable UGR<19

Ces réglettes LED très compactes s'intègrent sur nos rails magnétiques 48V. Seul l'optique sera visible si vous utilisez les rails T2, T3 ou T5, elles dépasseront de 25mm et si vous utilisez les rails T1 ou T4 . Ces réglettes se déclinent en trois longueurs et puissances , trois teintes d'éclairage et deux couleurs. Comme le reste de la gamme de luminaire pour rail magnétique 48V elles sont dimmables soit par le bus DALI soit en radio fréquence 2,4Ghz.

Idéale pour éclairer un poste de travail sur PC

Caractéristiques

Caractéristiques des réglottes LED IRUN

Compatibles avec tous nos rails magnétiques 48V DALI

Puissance Couleur d'éclairage Flux lumineux IRC Dimmable Cotes 10W 2700°K, 3000°K ou 4000°K 800 lm >90

DALI

ou

Radio fréquence 2,4 Ghz

231x22x43 20W 1600 lm 458x22x43 30W 2400 lm 685x22x43

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Noir ou blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

48V V

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

DURIS S5 Osram

IRC :

90

Step MacAdam SDCM :

3

Angle d'éclairage :

24°

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Hauteur :

4,3 cm

Largeur :

2,2 cm

Longueur :

Selon puissance cm

[Lien vers la fiche du produit](#)