RUMBA-P plafonnier LED design noir diamètre 450 à 900 mm, UGR19, blanc réglable 2700-3000°K

Plafonnier LED rond décoratif composé d'un abat jour rond en métal noir diffusant la lumière vers l'intérieur, 3 tailles, dimmable en option, eclairage chaud 2700-3000°K reglable par switch



Référence : AC3451P

Prix : 230.70€ HT

Options disponibles :
Choix du modèle : Ø 450 mm, Ø 450 mm TRIAC (+ 30.20€ HT), Ø 450 mm DALI/PUSH (+ 84.70€ HT), Ø 450 mm CASAMBI (+ 204.70€ HT), Ø 600 mm (+ 39.10€ HT), Ø 600 mm TRIAC (+ 107.20€ HT), Ø 600 mm DALI/PUSH (+ 122.10€ HT), Ø 600 mm CASAMBI (+ 242.10€ HT), Ø 900 mm (+ 430.20€ HT), Ø 900 mm TRIAC (+ 605.60€ HT), Ø 900 mm DALI/PUSH (+ 546.50€ HT), Ø 900 mm CASAMBI (+ 656.50€ HT)

Descriptif :
Plafonnier LED design noir grand diamètre

Plafonnier LED composé d'un anneau en métal noir, présenté en trois tailles, Ø450 mm, Ø600 mm et Ø900mm.

La lumière est diffusée à l'intérieur de cet anneau et offre un confort d'éclairage grâce à son optique basse luminance UGR<19.

Esthetique et efficace ce luminaire simple et design conviendra à un environnement plutôt moderne, avec un éclairage chaleureux réglable par switch 2700°K ou 3000°K , dimmable en option Triac, Dali, Push, Casambi (bluetooth)

Autres données techniques
Plafonnier led design noir, en forme d'anneau Ø450mm à 900mm, épaisseur 130mm

Ces plafonniers à led modernes sont particulièrement appréciés pour leur aspect décoratif et leur puissance lumineuse ils permettront de mettre en valeur vos pièces

Caractéristiques

Diamètre Epaisseur Consommation Flux Dimmable 450 mm 110 mm 27 W 2100 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI 600 mm 110 mm 48 W 3730 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI 900 mm 110 mm 126 W 9800 lm TRIAC, DALI, PUSH, CASAMBI

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Métal

Couleur du corps de l'appareil :
Noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Acrylic

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Blanc opale

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
230 V

Protection électrique :
Classe I

Protection mécanique :
IK06

Technologie du luminaire :
LED

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 3000 °K

IRC :
>90

Step MacAdam SDCM :
3

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Oui , Triac : gradation de phase

Interrupteur :
Non

Diamètre :
45 - 60 - 90 cm

Hauteur :
13 cm

Particularité :
Teinte de blanc réglable par switch 2700°K ou 3000°K

Autre particularité :
Dimmable en option (Triac, DALI, PUSH, CASAMBI)

Information complémentaire :
Basse luminance UGR

Lien vers la fiche du produit