SALTO : Spot LED BBC, orientable, dimmable, switch, conforme RT2020

Spot LED 6 ou 8W basse luminance orientable, dimmable par gradateur, étanche IP65 et conforme à la reglementation thermique RT2020. Teinte 2700, 3000 ou 4000°K réglable par switch

Marque : Win With Light
Référence : 7634xx

Prix : 27.10€ HT

Options disponibles :
accessoire : 6W, 8W (+ 6.00€ HT)

Critères associés :
Utilisation principale : Eclairage d'ambiance

Descriptif :
Spot LED orientable étanche IP65

SALTO est un spot LED qui cumule beaucoup d'avantages. Vous pourrez l'utiliser dans les batiments basse consommation, il est conforme à la RT2020. Il est étanche IP65, orientable (très rare sur ce type de spot !) et vous pourrez choisir votre teinte d'éclairage entre 2700°K, 3000°K ou 4000°K. Ce spot peut-être recouvert d'isolant (déroulé ou pulsé), attention tout de même à ne pas couvrir le driver. Et pour finir il est dimmable à l'aide d'un variateur (TRIAC), et se décline en 2 puissances.

Descriptif
Spot led orientable dimmable et étanche

Les applications pour ce spot LED sont multiples. Que vous souhaitiez vous conformer à la réglementation thermique RT2012, que vous recherchiez avant tout un spot LED à l'intensité lumineuse réglable ou que vous recherchiez un spot étanche pour des pièces humides comme des sanitaires, ou douches le spot SALTO conviendra parfaitement. Cerise sur le

gateau, il est orientable, et vous pourrez sélectionner la couleur d'éclairage qui convient à votre projet, juste en bougeant un switch sur le driver.

Caractéristiques

Puissance Cotes Flux à 2700°K Flux à 3000°K Flux à 4000°K

6W

Ø 81mm, H 42mm, Ø perçage 66 mm 500 lm 570 lm 550 lm **8W** Ø 96mm, H 44,3mm, Ø perçage 80 mm 670 lm 780 lm 750 lm

Matériaux constituant le luminaire :
Aluminium

Couleur du luminaire :
Blanc

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP65

Tension d'alimentation :
220-240V V

Protection électrique :
Classe 3

Protection mécanique :
IK08

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :
1

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :
80

Consommation électrique du luminaire :
6 ou 8 W

Angle d'éclairage :
38°

Classe énergétique :
A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :
Oui , Triac : gradation de phase

Information complémentaire :

Conforme à reglementation thermique RT2020

Autre :
recouvrable de laine de verre en rouleau ou pulsée (ne pas couvrir le driver !)

Garantie :
5 ans

Lien vers la fiche du produit