

SAMBA-E Encastré LED design rond diamètre 430 ou 630 mm dimmable

Encastré LED rond de grande taille diamètre 430 ou 630 mm , très esthétique, dimmable, pour éclairer un hall, une salle de restaurant, salle de sport ...



Référence : ACE3453

Prix : 196.30€ HT

Options disponibles :

SAMBA MODELES : 40 W blanc non dimmable, 40 W blanc dimmable TRIAC (+ 55.80€ HT), 40 W blanc dimmable DALI PUSH (+ 71.00€ HT), 55 W blanc non dimmable (+ 90.00€ HT), 55 W blanc dimmable TRIAC (+ 170.80€ HT), 55 W blanc dimmable DALI PUSH (+ 170.80€ HT)

Descriptif :

Un encastré LED rond de grande taille,

Avec ces dimensions hors normes cet encastré LED Ø430 ou 630 mm est puissant et esthétique . En version dimmable triac ou Dali push contrôlez la puissance lumineuse aisément. Equipé d'un switch, vous pourrez choisir la teinte de blanc (3000°K ou 4000°K), un diffuseur microprismatique permet d'avoir un UGR<19 ce qui rend ce luminaire éligible à l'éclairage de poste de travail informatisés.

Application

Encastré LED rond grand diamètre

Utiliser un encastré led de grand diamètre c'est avant tout vouloir marquer les esprits. On ne parle pas ici de downlight Ø200mm voir 300 mm mais pour le plus petit d'un Ø430mm et 630 mm pour le plus grand. Cet encastré hors norme est non seulement spectaculaire mais il permettra de mettre en valeur les volumes de vos pièces, il est tout de même recommandé de ne l'utiliser que dans des pièces aux hauteurs supérieur à la normale.

Un éclairage d'ambiance qui convient pour éclairer une grande salle (restaurant), un hall d'accueil, une salle de réunion... La lumière est assurément diffuse et homogène.

Vous souhaitez une commande via votre smartphone, ou une télécommande interrogez nous.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Métal

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc opale ou microprismatique

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK07

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Consommation électrique du luminaire :

40 W ou 55 W

Puissance lumineuse du module LED :

3660 ou 5250 lumens

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Triac : gradation de phase , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Interrupteur :

Non

Diamètre :

42,6 ou 62,6 cm

Diamètre d'encastrement :

40 ou 60 cm

Hauteur :

10 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)