

SAMBA-S Suspension LED design ronde Ø600 mm

Suspension LED ronde Ø600mm, design pour éclairer un hall, une table, une salle de restaurant, un bureau.
Différents systèmes de fixations en option, dimmable sur demande



Référence : P34536*SUS

Prix : 310.20€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir (+ 23.70€ HT), Doré (+ 36.00€ HT)

diffuseur : Opale, Microprismatique UGR

Type de suspente : Câble droit longueur de 1,5m, Câble droit longueur 3m (+ 10.00€ HT), Câble fixation 1 point longueur 3m (+ 17.80€ HT)

Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 77.30€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 86.30€ HT), CASAMBI (Bluetooth) (+ 206.30€ HT)

Descriptif :

Suspension ronde design diamètre 600mm.

Une suspension design qui ajoutera une note de déco savoureuse ! Elle bénéficie de nombreuses options, 3 couleurs, 2 teintes d'éclairage (réglable par switch), 3 systèmes de suspension et 4 systèmes de variation au choix. En option vous pourrez choisir un diffuseur prismatique basse luminance afin de favoriser le confort des utilisateurs et limiter les risque d'éblouissement

Infos complémentaires

Une suspension Ø600 mm , 55 W , éclairage blanc chaud ou blanc neutre, dimmable pour un confort d'éclairage adapté aux besoins du moment

Un diffuseur prismatique en option permettant de réduire l'éblouissement, UGR<19 , permet l'utilisation de ce luminaire pour l'éclairage des postes de travail informatisés, tout en assurant un éclairage confortable aux utilisateurs.

Ce luminaire se décline en 4 diamètres (400,600,800 et 1000 mm), il existe également en version encastrée et en plafonnier.

Sur demande nous pouvons adapter ce luminaire avec les options suivantes

- RAL différents (pour un minimum de 25 pièces)
- Contrôle par télécommande
- Version smart contrôle
- Détecteur de mouvement
- KIT secours / Batterie pour l'éclairage en cas de coupure de courant

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Métal

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc, noir ou doré

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc opale, ou microprismatique

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK07

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

>90

Consommation électrique du luminaire :

55 W

Puissance lumineuse :

5250 lumens

Angle d'éclairage :

120°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Triac : gradation de phase , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

60 cm

Hauteur :

10 cm

Information complémentaire :

Filin de suspension en option (1,5 m ou 3 m)

Particularité :

teinte de blanc réglable (3000°K ou 4000°K) par switch

Autre particularité :

Diffuseur prismatique UGR>19 en option

[Lien vers la fiche du produit](#)