

### **SAMBA-S Suspension LED design ronde Ø800 mm**

Suspension LED ronde Ø800mm, design pour éclairer un hall, une table, une salle de restaurant, un bureau.  
Différents systèmes de fixations en option, dimmable sur demande



**Référence :** P34538\*SUS

**Prix :** 529.50€ HT

#### **Options disponibles :**

*Couleur :* Blanc, Noir (+ 23.70€ HT), Doré (+ 36.00€ HT)

*diffuseur :* Opale, Microprismatique UGR

*Type de suspente :* Câble droit longueur de 1,5m, Câble droit longueur 3m (+ 10.00€ HT), Câble fixation 1 point longueur 3m (+ 18.30€ HT)

*Mode de variation :* non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 140.40€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 94.10€ HT), CASAMBI (Bluetooth) (+ 214.10€ HT)

#### **Descriptif :**

Suspension ronde design diamètre 800mm.

Une suspension design qui ajoutera une note de déco savoureuse ! Elle bénéficie de nombreuses options, 3 couleurs, 2 teintes d'éclairage (réglable par switch), 3 systèmes de suspension et 4 systèmes de variation au choix. En option vous pourrez choisir un diffuseur prismatique basse luminance afin de favoriser le confort des utilisateurs et limiter les risque d'éblouissement

#### **Infos complémentaires**

Une suspension Ø800 mm , 88 W , éclairage blanc chaud ou blanc neutre, dimmable pour un confort d'éclairage adapté aux besoins du moment

Un diffuseur prismatique en option permettant de réduire l'éblouissement, UGR<19 , permet l'utilisation de ce luminaire pour l'éclairage des postes de travail informatisés, tout en assurant un éclairage confortable aux utilisateurs.

Ce luminaire se décline en 4 diamètres (400,600,800 et 1000 mm), il existe également en version encastrée et en plafonnier.

**Sur demande nous pouvons adapter ce luminaire avec les options suivantes**

- RAL différents (pour un minimum de 25 pièces)
- Contrôle par télécommande
- Version smart contrôle
- Détecteur de mouvement
- KIT secours / Batterie pour l'éclairage en cas de coupure de courant

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Métal

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc, noir ou doré

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Acrylique

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc opale, ou microprismatique

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP20

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK07

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

3500 °K , 4000 °K

**IRC :**

>90

**Consommation électrique du luminaire :**

88 W

**Puissance lumineuse :**

8440 lumens

**Angle d'éclairage :**

120°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui , Triac : gradation de phase , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

**Diamètre :**

80 cm

**Hauteur :**

10 cm

**Information complémentaire :**

Filin de suspension en option (1,5 m ou 3 m)

**Particularité :**

Réglage de la teinte de blanc par switch ( 3000°K ou 4000°K)

**Autre particularité :**

Diffuseur prismatique UGR

[Lien vers la fiche du produit](#)