

SAMBA-P Plafonnier LED design rond grand diamètre rond Ø800 mm

Plafonnier LED rond de grande taille, diamètre 800mm , très esthétique, il permet d'éclairer un grand hall, une salle de restaurant ...



Référence : AC-P34538

Prix : 491.40€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Noir (+ 23.70€ HT), Doré (+ 30.50€ HT)

diffuseur : Opale, Microprismatique UGR

Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 140.30€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 85.20€ HT), CASAMBI (Bluetooth) (+ 205.20€ HT)

Descriptif :

Un plafonnier led grand diamètre qui ne passera pas inaperçu !

Sa grande taille Ø800 mm permet d'avoir un luminaire puissant, esthétique, dimmable, qui pourra éclairer une grande salle (restaurant), un hall d'accueil, complètera l'éclairage de valorisation d'un magasin en apportant une touche décorative, ou éclairera un poste de travail sur informatique grâce au diffuseur prismatique permettant de d'obtenir un UGR<19 (en option)... La sélection de la teinte de blanc (3000°K ou 4000°K) est réglable par l'intermédiaire d'un switch.

Infos complémentaires

Plafonnier LED design grand diamètre Ø800mm

Un plafonnier esthétique, moderne et puissant, éclairage blanc chaud ou blanc neutre. Vous pouvez en option choisir de faire varier l'intensité lumineuse de votre luminaire, plusieurs possibilités s'offrent à vous (triac, Dali, push ou Casambi)

Ce luminaire se décline également en encastré et en suspension, et en 4 tailles 400mm, 600mm, 800mm et 1000 mm

Vous souhaitez une finition différente, un RAL particulier (pour 25 pièces et plus), une commande via votre smartphone, ou une télécommande interrogez nous.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Métal

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc, noir ou doré

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc opale ou microprismatique

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK07

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

4000 °K , 3200 °K

IRC :

>90

Consommation électrique du luminaire :

88 W

Puissance lumineuse du module LED :

8440 lumens

Angle d'éclairage :

120°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Par télécommande , Triac : gradation de phase , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

80 cm

Hauteur :

10 cm

Particularité :

Réglage de la teinte de blanc par switch (3000°K ou 4000°K)

Autre particularité :

Diffuseur ptismatique en option UGR

[Lien vers la fiche du produit](#)