

SD120: Suspension LED en forme de disque Ø450 à 1250 mm, éclairage direct, forte puissance

Suspension LED design en forme de disque épaisseur 120mm, led dirigées vers le bas pour un éclairage direct, diamètre 450 mm ou 1250 mm



Référence : SD120

Prix : 374.00€ HT

Options disponibles :

Ø - Drivers : Ø450mm - 35W - ON/OFF, Ø450mm - 35W - DALI (+ 33.00€ HT), Ø650mm - 45W - ON/OFF (+ 148.00€ HT), Ø650mm - 80W - DALI (+ 173.00€ HT), Ø950mm - 98W - ON/OFF (+ 422.00€ HT), Ø950mm - 140W - DALI (+ 470.00€ HT), Ø1250mm - 110W - ON/OFF (+ 1,056.00€ HT), Ø1250mm - 210W - DALI (+ 1,141.00€ HT)

Couleur : Blanc, Gris, Noir, Graphite

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Descriptif :

Suspension en forme de disque Ø 450mm à 1250mm, épaisseur 120 mm

Suspension en aluminium en forme de disque avec diffuseur polycarbonate opale, dimmable sur demande se déclinant en 5 teintes d'éclairage et 4 couleurs standards. Elle trouvera sa place pour l'éclairage d'un bureau, d'un hall d'accueil, pour l'éclairage d'un magasin ...

[Existe également en petit diamètre 250mm et 350 mm, en épaisseur 80mm](#)

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : Le diamètre, la couleur, la teinte d'éclairage, la puissance, le mode de variation, la longueur des filins, le type de fixation et la quantité .

Descriptif

Cotes de la suspension et puissance

Ø450 mm	-	25 W	-	3500 lumens
Ø450 mm	-	35 W	-	4700 lumens (version standard)
Ø650 mm	-	45 W	-	7500 lumens
Ø650 mm	-	80 W	-	14000 lumens (version standard)
Ø950 mm	-	98 W	-	16000 lumens (version standard on/off)
Ø950 mm	-	140 W	-	25000 lumens (version standard DALI)
Ø1250 mm	-	110 W	-	16000 lumens (version standard on/off)
Ø1250 mm	-	210 W	-	33000 lumens (version standard DALI)

Couleur de la suspension

Cette suspension se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K (sur devis uniquement) 6500°K (sur devis uniquement)

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre lsuspension est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V (sur devis uniquement) Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth) (sur devis uniquement)

Finitions spéciales

Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Couleur de la suspension : RAL sur mesure possible (merci de nous préciser)

Teinte d'éclairage : En standard 2700°K, 3000°K et 4000°K sur demande 5000°K, 6500°K



Longueur des filins : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser), en standard 1,5 mètre

Fleurons : Fournis en standard avec un fleuron sailli Ø58mm, nous pouvons également vous proposer

1 Fleuron en sailli Ø118mm 1 Fleuron encastré Ø55mm



1



Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc, gris, graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>90

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

de 450 à 1250 cm

Information complémentaire :

Hauteur des filins et câbles d'alimentation 1,5 mètres, autres longueurs sur demande

[Lien vers la fiche du produit](#)