

SDC75 Suspension LED design structure en forme de croix, UGR

Suspension LED design en forme de croix pour l'éclairage des bureaux. Se décline en 5 teintes d'éclairage, 5 couleurs standards, ral spécifique possible, dimmable sur demande



Référence : SDC75

Prix : 355.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Blanc, Gris, Graphite, Noir

Couleur d'éclairage : 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH (+ 76.00€ HT)

Description

SUSPENSION LED EN FORME DE CROIX

Une suspension moderne et esthétique pour l'éclairage des bureaux. Equipée de leds intégrées, elles se déclinent en de nombreuses finitions, (teintes d'éclairage, couleurs, diffuseur et pilotage).

Un luminaire idéal pour éclairer et mettre en valeur une salle de réunion, un bureau, un hall d'accueil.

Les possibilités étant très importantes, merci de faire une demande de devis en précisant les options dont vous avez besoin.

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Différentes déclinaisons possibles

Cotes de la suspension et puissance

880x880x75 mm - 48 W - 8800 lumens

Couleur de la suspension

Cette suspension se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander une finition gris satiné, alu brossé ou un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K **Choix du diffuseur**

En standard cette suspension est préparée avec un diffuseur prismatique permettant d'avoir un UGR <19 , nous pouvons également la fournir avec un diffuseur opale ou noir

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre luminaire est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Finitions spéciales

Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Couleur de la suspension : En plus des couleurs les plus courantes nous pouvons également proposer une finition gris satiné, acier brossé ou RAL sur mesure (merci de nous préciser)

Diffuseur : Un diffuseur microprismatique permettant d'obtenir un UGR<19 est proposé en standard mais ce luminaire peut également être équipé d'un diffuseur opale ou Noir

Longueur des filins : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser), en standard 1,5 mètre

Fleurons : Fournis en standard avec un fleuron rond en sailli Ø58mm , nous pouvons également vous proposer sur demande


1 Fleuron central Ø118mm avec 4 trous pour les filins 1 Fleuron en sailli carré 58x58mm 1 Fleuron carré encastré 50x50mm 1 Fleuron rond encastré Ø55mm

Fleuron rond Ø58mm (Standard)

Fleuron central rond

sailli Ø118 mm

Fleuron sailli carré 58x58 mm Fleuron encastré 50x50mm Fleuron encastré Ø55mm



Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi](#)

MCB10 que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Au choix, blanc, gris, aluminium brossé, graphite, noir ou RAL sur demande

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Microprismatique en standard, opale ou noir en option

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP40

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Interrupteur :

Non

Hauteur :

7,5 cm

Largeur :

88 cm

Longueur :

88 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)