

Encastré de sol orientable à LED 29W, inox 316 rond, IK10, IP67

Encastré de sol à LED 29W 2310 à 2653 lumens, avec collerette inox 316 ronde. 2 réflecteurs au choix, pour un éclairage puissant et économique



Référence : LU-7007-29W-LED

Prix : 237.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Angle d'éclairage : 15°, 60°

Descriptif :

Encastré de sol architectural à LED puissant avec collerette inox 316

Cet encastré de sol vous permet de mettre en lumière votre façade, vos arbres ... en éclairage blanc chaud ou blanc neutre et deux angles d'éclairage au choix.

Gage de qualité, la collerette est en inox 316, ronde, adaptée aux atmosphères salines. Le verre transparent supporte jusqu'à 2000kg et la température de verre n'excède pas 70°. Autre ajustement possible, le réglage de l'optique à +/- 12°.

Il est livré précablé avec 1 mètre de câble H07RNF et connecteur étanche IP68, ainsi que son pot d'encastrement en PVC

Il est approvisionné sous 10-15 jours et est garanti 3 ans

Il répond aux normes CE, RoHS et EMC en cours

Descriptif

Un encastré de sol à LED puissant et très économique

Cet encastré de sol de très belle finition, convient à des projets d'éclairage ambitieux. Sa puissance lumineuse lui permet de prétendre à éclairer de hautes colonnes , des monuments imposants, tout en étant très économe en électricité. Les installateurs seront conquis par cet encastré de sol, qui se pose très simplement. Pas besoin d'ouvrir l'appareil pour le raccorder au réseau électrique, nous vous fournissons une boîte de connexion étanche l'encastré étant précablé, et la LED intégrée, il ne reste plus qu'à sceller le pot d'encastrement , à fixer l'appareil sur celui-ci , et allumer pour illuminer votre extérieur. Sa collerette ronde en inox 316 permet de l'utiliser dans des milieux exposés aux brouillards salins (bord de mer), Sa solidité autorise le passage de véhicule jusqu'à 2 tonnes. Cet appareil au multiples options, 2 réflecteurs au choix, 2 teintes d'éclairage et 2 formes de collerette devrait satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Puissances lumineuses selon angle et teinte d'éclairage : 15° 3000K : 2310 lumens 15° 4000K : 2734 lumens 60° 3000K : 2653 lumens 60° 4000K : 2600 lumens Un encastré de sol à LED vraiment performant et pour longtemps (30000H garantie 3 ans) Nous pouvons fournir les fichiers ies sur demande

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Gris

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium

Utilisation :

Extérieur

Etanchéité :

IP67

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Consommation électrique du luminaire :

29 W

Puissance lumineuse :

2310 à 2653 lumens lumens

Angle d'éclairage :

15 ou 60°

Intensité lumineuse réglable :

Non

Interrupteur :

Non

Diamètre :

18.4 cm

Diamètre de perçage :

18 cm

Profondeur d'encastrement :

24.7 cm

Autre information :

orientable à +/- 12°

[Lien vers la fiche du produit](#)