

SFERA : Tête de mat LED Ø500MM en forme de boule IP67



Référence : SFERA

Prix : 869.00€ HT

Options disponibles :

accessoire : 18W, 24 W, 36 W, 48 W (+ 130.00€ HT), 72 W (+ 130.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Descriptif :

Tête de mât en forme de boule LED 18W à 72 W IP67, IK08 pour l'éclairage résidentiel

Cette tête de mât en forme de boule, vous permettra de remplacer vos globes existants. Boule diamètre 50cm fabriquée en aluminium avec un diffuseur en polycarbonate prismatique.

Existe en 5 puissances et 4 teintes d'éclairage pour remplacer toutes vos anciennes installations iodures, sodium ou vapeur de mercure.

- Corps : Aluminium couleur noir (RAL9005)
- Diffuseur : Polycarbonate prismatique
- Classe I - IP67 - IK08
- Température de fonctionnement : -40° +35°C

- 220-240V 50-60Hz
- 18W / 24W / 36W / 48W / 72W
- Teinte standard : 3000°K - 4000°K IRC>70
- Diamètre de fixation 60mm
- Hauteur d'installation maximale recommandé : 20m
- Poids : 12.5KG
- Sur commande (15 jours)

Prix affichés pour les teintes standards 3000°K - 4000°K IRC>70

Pour une autre configuration: teinte d'éclairage, IRC (voir tableau de flux), merci de nous consulter

En option, nous consulter :

- Kit d'adaptation pour poteau de diamètre 33mm
- Kit d'adaptation pour poteau de diamètre 42mm
- Kit d'adaptation pour poteau de diamètre 50mm
- Kit d'adaptation pour poteau de diamètre 76mm

Données techniques

		PC Ambré		2700°K IRC>70		3000°K IRC>70		4000°K IRC>70		2700°K IRC>80		3000°K IRC>80		4000°K IRC>80	
Consommation LED (W)	Consommation totale (W)	Flux LED (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux LED (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux LED (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux LED (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux LED (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux LED (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux LED (lm)	Efficacité (lm/W)
18W	18,8	955lm	51lm/W	1.668lm	89lm/W	1.750lm	93lm/W	1.831lm	97lm/W	1.506lm	80lm/W	1.506lm	80lm/W	1.587lm	84lm/W
24W	26,5W	1.242lm	47lm/W	2.235lm	84lm/W	2.344lm	88lm/W	2.453lm	93lm/W	2.017lm	76lm/W	2.017lm	76lm/W	2.126lm	80lm/W
36W	38,8W	-	-	2.988lm	77lm/W	3.133lm	81lm/W	3.279lm	85lm/W	2.696lm	69lm/W	2.696lm	69lm/W	2.842lm	73lm/W
48W	51,7W	2.502lm	48lm/W	4.501lm	87lm/W	4.721lm	91lm/W	4.940lm	96lm/W	4.062lm	79lm/W	4.062lm	79lm/W	4.281lm	83lm/W
72W	74,6W	-	-	6.247lm	84lm/W	6.551lm	88lm/W	6.856lm	92lm/W	5.637lm	76lm/W	5.637lm	76lm/W	5.942lm	80lm/W

Prix indiqué pour les deux teintes d'éclairage entourés en rouge uniquement, merci de nous contacter pour le tarif des autres modèles

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

RAL 9005 (Noir)

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate prismatique

Utilisation :

Extérieur

Etanchéité :

IP67

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe I

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

PC Ambré °K, 2700 °K, 3000 °K, 4000 °K

IRC :

70 ou 80

Consommation électrique du luminaire :

18 - 24 -36 -48 ou 72W W

Puissance lumineuse :

Voir tableau : entre 955 et 6856 lumens lumens

Angle d'éclairage :

Asymétrique

Diamètre :

50 cm

Hauteur :

58 cm

Information complémentaire :

Ø de la fixation 60mm

Type d'installation :

Hauteur d'installation maximale : 20m

[Lien vers la fiche du produit](#)