SLDPC : Suspension LED design, profile carré, choix de 8 coloris, UGR

Suspension LED design basse luminance avec un profile aluminium carré se déclinant en 8 couleurs au choix, 2 teintes d'éclairage, version on/off ou DALI

Référence : SLDPC

Options disponibles :
Longueur : 860 mm, 1140 mm, 1420 mm
Couleur du profilé : Blanc RAL9003, Ivoire RAL1014, Jaune pastel RAL1034, Vert patine RAL6000, Bleu azur RAL5009, Rouge tomate RAL3013, Gris pierre RAL7030, Noir RAL9005
Teinte d'éclairage et variation : 2700K ON/OFF, 4000K ON/OFF, 2700K DALI/PUSH, 4000K DALI/PUSH

Descriptif :

SUSPENSION DESIGN PROFILE CARRE

Cette suspension fait parti d'une nouvelle collection de luminaires où les couleurs ont été mises à l'honneur. Pas moins de 8 coloris au choix (blanc, noir, ivoire, jaune, vert, bleu, rouge, gris) vous sont proposés pour donner du peps à votre environnement.

Vendu en standard avec des filins réglables de 4 mètres, permettant une installation sur plafond haut, le driver est intégré ce qui facilite la pose sur plafond plein ou faux plafond

Coté teinte d'éclairage, 2700°K et 4000K au choix, allumage simple ON/OFF ou variation DALI-PUSH

Pour finir, un diffuseur microprismatique permet d'obtenir un éclairage non éblouissant, UGR<19 propice à l'éclairage des postes de travail sur PC.

Caractéristiques

Caractéristique des suspensions

Longueur Puissance Teinte Flux lumineux Variation 860 mm 34,9 W 2700°K 5688 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 6217 lm 1140 mm 46,5 W 2700°K 7579 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 8289 lm 1420 mm 58,2 W 2700°K 9486 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 10362 lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :
Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :
Noir, Blanc, Ivoire, Jaune pastel, Vert, Bleu, Rouge, gris pierre,

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :
Diffuseur microprismatique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :
Transparent

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP20

Tension d'alimentation :
220-240 V

Protection électrique :
Classe 1

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :
Module LED intégré

Teinte d'éclairage :
2700 °K , 4000 °K

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :
3

Type de driver :
Courant constant

Angle d'éclairage :
120°

Intensité lumineuse réglable :
Oui , Dali , Push

Hauteur :
9 cm

Largeur :
9 cm

Longueur :
86, 114 ou 142 cm

Information complémentaire :
Hauteur des filins 400 cm

Type d'installation :
pose en suspension

Autre :
Driver LED intégré dans le profil

Lien vers la fiche du produit