

SLDPX : Suspension LED design, profile convexe, choix de 8 coloris, UGR

Suspension LED design basse luminance avec un profile aluminium convexe se déclinant en 8 couleurs au choix, 2 teintes d'éclairage + 1 version HCL casambi (eclairage circadien)



Référence : SLDPX

Options disponibles :

Longueur : 860 mm, 1140 mm, 1420 mm

Couleur du profilé : Blanc RAL9003, Ivoire RAL1014, Jaune pastel RAL1034, Vert patine RAL6000, Bleu azur RAL5009, Rouge tomate RAL3013, Gris pierre RAL7030, Noir RAL9005

Teinte d'éclairage et variation : 2700K ON/OFF, 4000K ON/OFF, 2700K DALI/PUSH, 4000K DALI/PUSH, Blanc variable 1900K à 6500K CASAMBI (bluetooth)

Descriptif :

SUSPENSION DESIGN PROFILE CONVEXE

Cette suspension fait parti d'une nouvelle collection de luminaires où les couleurs ont été mises à l'honneur. Pas moins de 8 coloris au choix (blanc, noir, ivoire, jaune, vert, bleu, rouge, gris) vous sont proposés pour donner du peps à votre environnement.

Vendu en standard avec des filins réglables de 4 mètres, permettant une installation sur plafond haut, le driver est intégré ce qui facilite la pose sur plafond plein ou faux plafond

Coté teinte d'éclairage, 2700°K et 4000K au choix, ainsi qu'une version HCL (Human Centric Light) permettant de faire varier la teinte d'éclairage entre 1900°K et 6500°K de façon à reproduire le cycle solaire (éclairage circadien) piloté par l'application CASAMBI.

Pour finir, un diffuseur microprismatique permet d'obtenir un éclairage non éblouissant, UGR<19 propice à l'éclairage des postes de travail sur PC.

Caractéristiques

Caractéristique des suspensions

Caractéristiques :

Longueur Puissance Teinte Flux lumineux Variation 860 mm 23,5 W 2700°K 4065 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 4425 lm **16,4 W HCL (1900°K à 6500°K) 2542 lm CASAMBI (bluetooth)** 1140 mm 31,4 W 2700°K 5432 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 5659 lm **22 W HCL (1900°K à 6500°K) 3410 lm CASAMBI (bluetooth)** 1420 mm 39,2 W 2700°K 6781 lm

ON/OFF ou DALI/PUSH

4000°K 7375 lm **27,4 W HCL (1900°K à 6500°K) 4247 lm CASAMBI (bluetooth)**

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, Blanc, Ivoire, Jaune pastel, Vert, Bleu, Rouge, gris pierre,

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Diffuseur microprismatique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Transparent

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 4000 °K

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Type de driver :

Courant constant

Angle d'éclairage :

120°

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Fonction spéciale :

Teinte de blanc réglable de 1900°K à 6500°K (réglage via CASAMBI)

Hauteur :

8,7 cm

Largeur :

3,9 cm

Longueur :

86, 114 ou 142 cm

Information complémentaire :

Hauteur des filins 400 cm

Type d'installation :

pose en suspension

Autre :

Driver LED intégré dans le profil

[Lien vers la fiche du produit](#)