

SLIMLED : Réglette étanche LED IP65 IK10 cablage rapide et traversant

Réglette LED étanche IP65, cablage traversant, connectique rapide, adaptée aux chantiers, 3 longueurs, 3 puissances



Référence : SLIMLED

Prix : 26.30€ HT

Options disponibles :

accessoire : 18W, 36 W (+ 13.25€ HT), 45 W (+ 26.55€ HT)

Descriptif :

Reglette LED étanche IP65 IK10, cablage traversant, extra plate

Réglette LED étanche IP65, IK10, classe 2. Corps et vasque en polycarbonate, avec cablage traversant et connectique rapide. Jusqu'à 24 réglettes en série en 18W, 12 en 36W et 10 en 45W.

Descriptif

Étanche LED cablage rapide et traversant

Avantage du produit :

Pas besoin d'ouvrir le luminaire pour le raccorder Cette réglette peut être mise en ligne grâce au cablage traversant Le raccordement se fait à l'extérieur de la réglette, par connecteur rapide Remplacement direct des reglettes étanches équipées de tubes fluorescents **Caractéristiques des réglettes étanches**

Puissance

Flux LED Flux sortant Teinte Dimensions (Lxlxh)

Entraxe

de fixation

Nbre de réglettes

en série

18 W

2000 lm 1600 lm 4000°K 754x53x35 mm 370 mm **24** 36 W 4375 lm 3500 lm 4000°K 1284x53x35 mm 880 mm **12** 45 W 5375 lm 4300 lm 4000°K 1564x53x35 mm 1150 mm **10**

Matériaux constituant le luminaire :

Polycarbonate

Couleur du luminaire :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

4000 °K

Consommation électrique du luminaire :

18 W, 36 W ou 45 W

Angle d'éclairage :

120°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Hauteur :

3,5 cm

Largeur :

5,3 cm

Particularité :

Cablage traversant

Autre particularité :

Connectique rapide

[Lien vers la fiche du produit](#)