

SLYM-IP65 : Réglette étanche LED IP65 IK08 cablage rapide et traversant

Réglette LED étanche IP65 IK08 avec connecteur rapide. 2 puissances et 2 longueurs



Référence : SLYM-IP65

Prix : 52.00€ HT

Options disponibles :

accessoire : 60W (+ 16.00€ HT)

Descriptif :

Réglette LED étanche IP65 IK08, cablage traversant

Réglette LED étanche IP65, IK08, classe 2. Corps et vasque en polycarbonate, avec cablage traversant et connectique rapide. Jusqu'à 12 réglettes en série pour la version 40W, et 8 en version 60W. Rendement lumineux 120 lm/W

ATTENTION :

Plus que 5 pièces en 60W

Descriptif

Etanche LED cablage rapide et traversant

Avantage du produit :

Pas besoin d'ouvrir le luminaire pour le raccorder Cette réglette peu être mise en ligne grâce au cablage traversant Le raccordement se fait à l'exterieur de la réglette, par connecteur rapide Remplacement directe des reglettes étanches équipées de tubes fluorescents **Caractéristiques des réglettes étanches**

Puissance

Flux sortant Teinte Dimensions (Lxlxh)

Entraxe

de fixation

Nbre de réglettes

en série

40 W

4800 lm 4000°K 1271x78x59 mm Libre **12** 60 W 7200 lm 4000°K 1612x78x59 mm Libre **8**

Matériaux constituant le luminaire :

Polycarbonate

Couleur du luminaire :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

4000 °K

Consommation électrique du luminaire :

40 ou 60 W

Angle d'éclairage :

120°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Hauteur :

5,9 cm

Largeur :

7.8 cm

Particularité :

Cablage traversant

Autre particularité :

2 presse-étoupes fournis avec bouchons de fermeture de chaque coté, connecteur rapide,

Information complémentaire :

Etriers Inox ajustable sur toute la longueur de la réglette

[Lien vers la fiche du produit](#)