

## SO75GT Suspension LED design structure ovale grande taille

Suspension LED design ovale de grande dimension pour l'éclairage des halles d'accueil, de surfaces commerciales. Eclairage vers le bas, dimmable sur demande.



**Référence :** SO75GT

**Prix :** 1,524.00€ HT

### Options disponibles :

*Dimensions + variation :* 1450 x 1170 mm ON/OFF, 1730 x 1170 mm ON/OFF (+ 57.00€ HT), 2289 x 1170 mm ON/OFF (+ 213.00€ HT), 2130 x 1570 mm ON/OFF (+ 175.00€ HT), 2690 x 1570 mm ON/OFF (+ 329.00€ HT), 1450 x 1170 mm DALI (+ 140.00€ HT), 1730 x 1170 mm DALI (+ 321.00€ HT), 2130 x 1570 mm DALI (+ 447.00€ HT), 2289 x 1170 mm DALI (+ 439.00€ HT), 2690 x 1570 mm DALI (+ 563.00€ HT)

*Couleur :* Blanc, Gris, Graphite, Noir

*Couleur d'éclairage :* 2700°K (Blanc chaud), Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

## Description

### SUSPENSION LED OVALE GRANDE TAILLE

Une suspension moderne et esthétique qui ne passera pas inaperçue.

Equipée de leds intégrées, elles se déclinent en de très nombreuses finitions, ( teintes d'éclairage, couleurs, cotes, diffuseur et systèmes de pilotage).

Un luminaire idéal pour éclairer et mettre en valeur une salle de réunion, un bureau, un hall d'accueil, ou une surface commerciale

Les possibilités étant très importantes, merci de faire une demande de devis en précisant les options dont vous avez besoin.

**Fiche technique au format PDF** [cliquez ici](#)

### **Différentes déclinaisons possibles**

#### **Cotes de la suspension et puissance**

1450 x 1170 x 75 mm - 15400 lumens

1730 x 1170 x 75 mm - 17600 lumens

2289 x 1170 x 75 mm - 22000 lumens

2130 x 1570 x 75 mm - 22000 lumens

2690 x 1570 x 75 mm - 26400 lumens

**D'autres tailles peuvent être réalisées sur demande**

#### **Couleur de la suspension**

Cette suspension se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

#### **Choix du pilotage**

Une large gamme de possibilités pour piloter votre luminaire est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi ( pilotage par smartphone via bluetooth)

#### **Finitions spéciales**

**Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes**

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

**Couleur de la suspension** : En plus des couleurs les plus courantes nous pouvons également proposer une finition gris satiné, acier brossé ou RAL sur mesure ( merci de nous préciser )

**Longueur des filins** : 2 m à 5 mètres ( Merci de nous préciser), en standard 1,5 mètre

**Fleurons** : Fournis en standard avec un fleuron rond en sailli Ø58mm , nous pouvons également vous proposer sur demande  
1 Fleuron en sailli carré 58x58mm 1 Fleuron carré encastré 50x50mm 1 Fleuron rond encastré Ø55mm

Fleuron rond Ø58mm (Standard) Fleuron sailli carré 58x58mm

Fleuron rond encastré

Ø55mm



**Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :**

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions ( chaque suspension recevant les mêmes informations )

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**

Au choix, blanc, gris, aluminium brossé, graphite, noir ou RAL sur demande

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Opale

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP40

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Technologie du luminaire :**

LED

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

**IRC :**

>90

**Step MacAdam SDCM :**

3

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

**Interrupteur :**

Non

**Hauteur :**

7,5 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)