

MCL Applique LED éclairage indirect, inclinable et étanche IP65

Applique led indirecte étanche IP65, faisceau symétrique ou asymétrique, puissance 14 ou 44W



Référence : SOLARIS MCL

Prix : 275.00€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : 14 W Faisceau asymétrique, 14 W Faisceau symétrique, 44 W faisceau asymétrique (+ 110.00€ HT)

Couleur : Blanc, Gris, Noir

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Descriptif :

Applique LED architecturale indirecte inclinable

Le petit modèle 14W vous est proposé avec un réflecteur symétrique ou asymétrique.

Le grand modèle 44W uniquement en asymétrique. Sa puissance lumineuse permet un éclairage performant et une mise en lumière de bâtiments possédant des voutes ou des arches, comme les églises, les châteaux, les caves....

Fichiers LDT sur demande

Description

Applique LED architecturale IP65 indirecte

Caractéristiques techniques

Modèle Puissance LED Flux LED Consommation Flux réel IRC 14W 3000°K **Symétrique** 12,4 W 1510 lumens 14,4 W 1127 lumens 90 14W 3000°K **Asymétrique** 12,4 W 1510 lumens 14,4 W 1054 lumens 90 14W 4000°K **Symétrique** 12,4 W 1510 lumens 14,4 W 1217 lumens 90 14W 4000°K **Asymétrique** 12,4 W 1510 lumens 14,4 W 1145 lumens 90 44W 3000°K **Asymétrique** 40 W 5540 lumens 44 W 4999 lumens 90 44W 4000°K **Asymétrique** 40 W 5890 lumens 44 W 5396 lumens 90

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc noir ou gris

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Verre

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Noir (sur demande blanc)

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Etanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK06

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

90

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

14 ou 44 W

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Type de variation lumineuse :

Version DALI en option

Autre information :

Concernant la variation lumineuse, les petits modèles auront un driver DALI déporté, les grands modèles auront un driver intégré dans l'appareil

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)