

SPARK 50W : Projecteur extérieur LED compact 50W, 120lm/W

Projecteur extérieur led compact 50 W étanche IP65 blanc, noir en fonte d'aluminium. Faisceau 110°
éclairage blanc chaud, blanc neutre ou très blanc, 120 lm/W



Référence : SPARK-50W

Prix : 21.20€ HT

Options disponibles :

Couleur : Noir, Blanc

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

Option de montage : sans, Bras de déport noir 630 mm (+ 26.50€ HT)

Descriptif :

Projecteur LED extérieur 30W étanche IP65

Economique et léger grâce à sa technologie DOB (driver intégré dans le circuit LED), épaisseur 2,4 cm, puissance 50W, rendement 120 lumens par watt, 2 finitions au choix noir ou blanc et 3 teintes d'éclairage au choix 3000°K, 4000°K ou 6500°K. Idéal pour mettre en lumière végétaux ou façades, sécuriser une entrée, faire un chemin lumineux ...

En option vous pourrez aussi choisir un bras de déport de 630mm permettant de décaler le point lumineux pour un éclairage plus efficace notamment pour l'éclairage de panneaux et enseigne lumineuse

Points techniques

Nouvelle génération de projecteur LED compact ! Des performances exceptionnelles pour ce petit projecteur. Outre ses dimensions réduite, ce projecteur vous offre une lumière puissante (6000 lumens LED soit 5000 lumens utiles) pour une consommation réduite à 50W. Il bénéficie également d'une protection contre les surtensions de 3KV, et une valve de surpression permet d'éliminer la condensation à l'intérieur de l'appareil. Vendu précablé avec câble de 30 cm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Fonte d'aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Etanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

CL I

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K , 6500 °K

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

50 W

Puissance lumineuse du module LED :

6000 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

5000 lumens

Angle d'éclairage :

110

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Interrupteur :

Non

Hauteur :

18,5 cm

Largeur :

21,7 cm

Longueur :

2,4 cm

Information complémentaire :

protection contre les surtensions 3KV

Garantie :

2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)