

SQUEEZE Mini applique de sol LED, 24V, Classe III, IP67, IK10, Ø180mm

Applique LED extérieur IP67, IK10, de balisage 24V, Classe III, qui peut être installée près d'une piscine ou un plan d'eau. Existe en 3000°K ou 4000°K - Gris aluminium ou Gris Anthracite. Choix entre 3 faisceaux lumineux



Référence : SQUEEZE-180-24V

Prix : 215.17€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : 1 x 70°, 2 x 70° (+ 27.00€ HT), 4 x 70° (+ 84.00€ HT)

Couleur : Gris aluminium, Gris anthracite

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Descriptif :

Mini potelet LED / Mini applique de sol LED 24V, Classe III, IP67, IK10, 3 faisceaux au choix

Cette applique de sol se décline en 2 couleurs, 2 teintes d'éclairage et 3 faisceaux possibles.

Avec ce luminaire, pas besoin de prévoir d'encastrement. Il est sans encastrement, ce qui permet une installation facile et rapide.



Les différents faisceaux permettent de créer de jolis effets lumineux.

Étant 24V classe III, ce potelet est adaptable à l'installation au bord de piscine ou de plan d'eau.

ATTENTION : Transformateur(s) 24V vendu(s) séparément

Caractéristiques techniques

Applique de sol LED, 24V, Classe III, IP67, IK10, Ø180mm - caractéristiques

Modèle	Consommation	Puissance LED	Puissance réel	Optique	
	12,8W	(2x 6,4W)	1280	260	2 x 70°
	12,8W	(4 x 3,2W)	1280	215	4 x 70°
	6,4W	640	130	1	x 70°

Lampe encastrable au sol sans pièces encastrables

Structure : en aluminium moulé à faible teneur en cuivre

Vis en inox

Diffuseur en polycarbonate anti UV

[Driver 24V \(à commander séparément\)](#)

Adapté à 24V DC pour raccordement en parallèle avec driver à distance (non fournis)

Presse-étoupe en aluminium anticorrosion anodisé, résiné à l'entrée du câble pour une étanchéité totale - système AQUASTOP

Équipée de 1,5 m de câble à enterrer en polyuréthane 2x0,8 / Sur demande: longueur de câble 7m possible

Charge maximale de 500 kg

Source lumineuse: LED / IRC 85

Teinte d'éclairage 3000°K ou 4000°K

Finition : double peinture après décapage, passivation chromique (chrome trivalent), primaire époxy et peinture avec poudre polyester


Couleur : Anthracite ou Gris aluminium

Ø 180 mm , Hauteur 42.5 mm

Lors de l'installation, pensez à nos connecteurs étanches :




M20 IP68



2x0,75mm² à 362,5mm²




M25 IP68



2x0,75mm² à 364mm²



M20 T IP68



2x0,75mm² à 362,5mm²



[CLIQUER ICI](#)

Matériaux constituant le luminaire :

Aluminium

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP67

Tension d'alimentation :

Driver non fournis : 24 V

Protection électrique :

Classe III

Protection mécanique :

IK10

IRC :

85

Diamètre :

18 cm

Hauteur :

4.25 cm

Information complémentaire :

Vis en inox

[Lien vers la fiche du produit](#)