

ST50D : Suspension LED tubulaire Ø50mm, éclairage vers le bas, longueur de 338 à 2858 mm

Suspension décorative tubulaire Ø50mm en polycarbonate longueur de 338mm à 2858mm éclairage dirigé vers le bas sur 111°



Référence : ST50D

Prix : 150.00€ HT

Options disponibles :

Longueur + variation : 898 mm ON/OFF, 898 mm DALI (+ 33.00€ HT), 1178 mm ON/OFF (+ 15.00€ HT), 1178 mm DALI (+ 49.00€ HT), 1458 mm ON/OFF (+ 35.00€ HT), 1458 mm DALI (+ 69.00€ HT), 2018 mm ON/OFF (+ 78.00€ HT), 2018 mm DALI (+ 110.00€ HT)

Couleur : Blanc, Noir, Gris, Graphite

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Données techniques

Suspension design Ø50mm, grande longueur , éclairage vers le bas

Luminaire tubulaire décoratif suspendu horizontalement en polycarbonate, avec embouts peints, émission de lumière vers le bas, Driver intégré. Longueur comprise entre 338 mm et 2858 mm, forte puissance lumineuse

Luminaire fabriqué à la demande en Europe , délai moyen 3 semaines

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Descriptif

Suspension design Ø50mm, grande longueur , éclairage vers le bas

Une suspension tubulaire minimaliste mais qui mettra en valeur un accueil dans l'hôtellerie, une entreprise, une pièce avec un plafond haut... La lumière est dirigée vers le bas sur 120°, se décline en plusieurs longueurs jusqu'à 2840 mm

Cotes de la suspension et puissance

Ø50 x 338 mm 1300 lm Ø50 x 618 mm

2600 lm

Ø50 x 898 mm 3900 lm Ø50 x 1178 mm 5200 lm Ø50 x 1458 mm 6500 lm Ø50 x 1738 mm 7800 lm Ø50 x 2018 mm 9100 lm Ø50 x 2298 mm 10200 lm Ø50 x 2578 mm 11700 lm Ø50 x 2858 mm 13000 lm

Les longueurs 318 mm et 668 mm ne sont pas dimmables

Couleur des embouts de finition

4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable dali-Push 1/10V Casambi (bluetooth)

Finitions spéciales

?Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Longueur: En plus des longueurs standards (898 mm,1178mm,1458mm et 2018 mm), nous pouvons également vous proposer des longueurs moins courantes (338mm, 668 mm, 1738mm, 2298 mm, 2578 mm, et 2858 mm) sur demande.

Couleur des embouts de la suspension : RAL sur mesure possible (merci de nous préciser)

Finition du tube polycarbonate Ø50 mm : Blanc satiné en standard, transparent sur demande

Teinte d'éclairage : En standard 2700°K, 3000°K ou 4000°K sur demande 5000K ou 6500K

Longueur des filins : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser), longueur standard 1,5 mètres

Fleurons : Fourni en standard avec un fleuron rond en saillie

Option : Fleuron rond à encastrer

Fixation standard

Fleuron rond en saillie

option

Fleuron rond encas



Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Couleur du corps de l'appareil :

Embouts blanc, noir, gris, graphite ou ral sur mesure

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP43

Tension d'alimentation :

220 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK10

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

IRC :

90

Angle d'éclairage :

111°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Interrupteur :

Non

Diamètre :

5 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)