

**ST50D-ET : Suspension LED tubulaire Ø50mm, éclairage vers le bas, étanche IP65**

Suspension décorative tubulaire Ø50mm en polycarbonate, étanche IP65, longueur de 355mm à 2875mm éclairage vers le bas sur 120°



**Référence :** ST50D-ET

**Prix :** 148.00€ HT

**Options disponibles :**

*Longueur + variation :* 915 mm ON/OFF, 915 mm DALI (+ 33.00€ HT), 1195 mm ON/OFF (+ 16.00€ HT), 1195 mm DALI (+ 48.00€ HT), 1475 mm ON/OFF (+ 36.00€ HT), 1475 mm DALI (+ 68.00€ HT), 2035 mm ON/OFF (+ 79.00€ HT), 2035 mm DALI (+ 111.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

**Données techniques**

**Suspension design Ø50mm, grande longueur , éclairage vers le bas , IP65**

Luminaire tubulaire suspendu horizontalement en polycarbonate, avec embouts en polycarbonate transparent, émission de lumière vers le bas, Driver intégré, étanche IP65

Luminaire fabriqué à la demande en Europe , délai moyen 3 semaines

**Fiche technique au format PDF** [cliquez ici](#)

## Descriptif

**Suspension design Ø50mm, grande longueur , éclairage vers le bas , étanche IP65**

Une suspension tubulaire minimaliste mais qui mettra en valeur un accueil dans l'hôtellerie, une entreprise, une pièce avec un plafond haut... La lumière est dirigée vers le bas sur 120°, se décline en plusieurs longueurs jusqu'à 2840 mm

Cotes de la suspension et puissance

Ø50 x 355 mm 1300 lm Ø50 x 635 mm

2600 lm

Ø50 x 915 mm 3900 lm Ø50 x 1195 mm 5200 lm Ø50 x 1475 mm 6500 lm Ø50 x 1755 mm 7800 lm Ø50 x 2035 mm 9100 lm Ø50 x 2315 mm 10200 lm Ø50 x 2595 mm 11700 lm Ø50 x 2875 mm 13000 lm

Teinte d'éclairage

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable dali-Push 1/10V

**Finitions spéciales**

?

**?Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes**

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivants pour vous répondre :

**Longueur:** En plus des longueurs standards ( 915 mm,1195 mm,1475 mm et 2035 mm), nous pouvons également vous proposer des longueurs moins courantes (355 mm, 635 mm, 1755 mm, 2315 mm, 2595 mm, et 2875 mm) sur demande.

**Finition du tube polycarbonate Ø80 mm :** Blanc satiné en standard, transparent sur demande

**Teinte d'éclairage :** En standard 2700°K, 3000°K ou 4000°K sur demande 5000K ou 6500K

**Longueur des filins :** 2 m à 5 mètres ( Merci de nous préciser), longueur standard 1,5 mètres

**Fleurons :** Fourni en standard avec un fleuron rond en saillie

Option : Fleuron rond à encastrer

Fixation standard

Fleuron rond en saillie

option

Fleuron rond encastré



**Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :**

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions ( chaque suspension recevant les mêmes informations )

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP65

**Tension d'alimentation :**

220 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK10

**Nombre de sources lumineuses :**

1

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

**IRC :**

90

**Angle d'éclairage :**

111°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui , 1-10V , Dali , 4 niveaux d'intensité (100%, 50%,25%,0%) réglable par interrupteur tactile , CASAMBI (Bluetooth)

**Interrupteur :**

Non

**Diamètre :**

5 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)