

**ST80-360° : Suspension LED tubulaire Ø80mm, éclairage sur 360°, longueur 550 à 2050 mm, UGR**

Suspension décorative tubulaire Ø80mm en polycarbonate longueur de 550mm à 2050mm éclairage sur 360°.



**Référence :** ST80-360

**Prix :** 179.00€ HT

**Options disponibles :**

*Dimensions + variation :* 550 mm ON/OFF, 1050 mm ON/OFF (+ 58.00€ HT), 1550 mm ON/OFF (+ 153.00€ HT), 2050 mm ON/OFF (+ 221.00€ HT), 550 mm DALI (+ 71.00€ HT), 1050 mm DALI (+ 128.00€ HT), 1550 mm DALI (+ 217.00€ HT), 2050 mm DALI (+ 285.00€ HT)

*Couleur :* Blanc, Noir, Gris, Graphite

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

**Données techniques**

Une suspension design qui se fait remarquer. Fine et élégante elle diffuse sa lumière sur toute sa longueur et rayonne sur 360°

Corps en polycarbonate Enbouts peints en blanc, noir, graphite, gris ou RAL spécifique Ø80mm, longueur de 550 mm à 2050 mm Driver led séparé ( fourni ), dimmable en option Basse luminance UGR<19 IRC>80

**Fiche technique au format PDF** [cliquez ici](#)

**Descriptif**

Une suspension tubulaire minimaliste mais qui fera son effet. Son originalité tient au fait qu'elle diffuse la lumière à 360° sur toute la longueur du tube en polycarbonate. Elle mettra en valeur un accueil dans l'hôtellerie, une entreprise, une pièce avec un plafond haut..

### **Cotes de la suspension et puissance**

Ø80 x 550 mm - 3000 lumens

Ø80 x 1050 mm - 6000 lumens

Ø80 x 1550 mm - 9000 lumens

Ø80 x 2050 mm - 12000 lumens

### **Couleur des embouts de finition**

4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

3 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K

### **4 possibilités d'installation** ([voir fiche technique](#))

Avec un fleuron encastré ( driver séparé ) **standard** Avec driver intégré dans la base (**Option 1**) Avec driver intégré sur le tube + fleuron encastré (**Option 2**) Avec boîte pour driver (**Option 3**)

**Les options 1 , 2 et 3 ne sont possibles que pour les suspensions de longueur maxi 1500 mm**

### **Finitions spéciales**

?

**Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes**

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

**Couleur de la suspension** : RAL sur mesure possible ( merci de nous préciser )

**Longueur des filins** : 2 m à 5 mètres ( Merci de nous préciser), longueur standard 1,5 mètres

**Boites pour les drivers** : Fourni en standard avec un fleuron à encastré, et un driver séparé nous pouvons également vous proposer

Option 1 : Driver intégré dans la base Option 2 : Driver intégré sur le tube + fleuron encastrable Option 3 : Box servant à intégrer le driver ( plafond en dur )

Fixation standard

Fleuron encastré + avec driver séparé

option 1

Driver intégré dans la base

Option 2

driver intégré sur le tube + fleuron encastré

Option 3

Driver box (pour plafond en dur)



#### **Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :**

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions ( chaque suspension recevant les mêmes informations )

#### **Couleur du corps de l'appareil :**

Embouts blanc, noir, gris, graphite ou ral sur mesure

#### **Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

#### **Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc givré

#### **Utilisation :**

Intérieur

#### **Étanchéité :**

IP43

#### **Tension d'alimentation :**

24 V

**Protection électrique :**

Classe 3

**Protection mécanique :**

IK07

**Nombre de sources lumineuses :**

1

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

**IRC :**

80

**Angle d'éclairage :**

360°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

**Interrupteur :**

Non

**Diamètre :**

8 cm

**Information complémentaire :**

Basse luminance UGR

**Autre information :**

Driver LED 24V séparé (inclus)

[Lien vers la fiche du produit](#)