

**ST80D-ET : Suspension LED tubulaire Ø80mm, éclairage vers le bas, étanche IP65**

Suspension décorative tubulaire Ø80mm en polycarbonate, étanche IP65, longueur de 376mm à 2896mm éclairage vers le bas sur 120°



**Référence :** ST80D-ET

**Prix :** 179.00€ HT

**Options disponibles :**

*Longueur + variation :* 936 mm ON/OFF, 936 mm DALI (+ 32.00€ HT), 1216 mm ON/OFF (+ 20.00€ HT), 1216 mm DALI (+ 52.00€ HT), 1496 mm ON/OFF (+ 44.00€ HT), 1496 mm DALI (+ 76.00€ HT), 2056 mm ON/OFF (+ 97.00€ HT), 2056 mm DALI (+ 129.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

**Données techniques**

**Suspension design Ø80mm, grande longueur , éclairage vers le bas , étanche IP65**

Luminaire tubulaire suspendu horizontalement en polycarbonate, émission de lumière vers le bas, Driver intégré, étanche IP65

Luminaire fabriqué à la demande en Europe , délai moyen 3 semaines

**Fiche technique au format PDF** [cliquez ici](#)

## Descriptif

**Suspension design Ø80mm étanche, grande longueur , éclairage vers le bas**

Une suspension tubulaire minimaliste mais qui mettra en valeur un accueil dans l'hôtellerie, une entreprise, ... La lumière est dirigée vers le bas sur 120°, se décline en plusieurs longueurs jusqu'à 2875 mm

Cotes de la suspension et puissance

Ø80 x 376 mm 1300 lm Ø80 x 656 mm

2600 lm

Ø80 x 936 mm 3900 lm Ø80 x 1216 mm 5200 lm Ø80 x 1496 mm 6500 lm Ø80 x 1776 mm 7800 lm Ø80 x 2056 mm 9100 lm Ø80 x 2336 mm 10200 lm Ø80 x 2516 mm 11700 lm Ø80 x 2896 mm 13000 lm

Teinte d'éclairage

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Choix du pilotage : ON/OFF non dimmable dali-Push 1/10V

### **Finitions spéciales**

**?Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes**

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivants pour vous répondre :

**Longueur:** En plus des longueurs standards ( 936 mm, 1216 mm, 1496 mm et 2056 mm), nous pouvons également vous proposer des longueurs moins courantes (376 mm, 656 mm, 1776 mm, 2336 mm, 2516 mm, et 2896 mm) sur demande.

**Finition du tube polycarbonate Ø80 mm :** Blanc satiné en standard, transparent sur demande

**Teinte d'éclairage :** En standard 2700°K, 3000°K ou 4000°K sur demande 5000K ou 6500K

**Longueur des filins :** 2 m à 5 mètres ( Merci de nous préciser), longueur standard 1,5 mètres

**Fleurons :** Fourni en standard avec un fleuron rond en saillie

Option : Fleuron rond à encastrer

Fixation standard

Fleuron rond en saillie

option

Fleuron rond encastré



**Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :**

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions ( chaque suspension recevant les mêmes informations )

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP43

**Tension d'alimentation :**

220 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK07

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

**IRC :**

90

**Angle d'éclairage :**

116°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

**Interrupteur :**

Non

**Diamètre :**

8 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)