

STH50-360° : Suspension LED tubulaire Ø50mm, éclairage sur 360°, longueur 550 à 2050 mm

Suspension décorative tubulaire Ø50mm horizontale en polycarbonate longueur de 550mm à 2050mm éclairage sur 360°.



Référence : STH50-360

Prix : 169.00€ HT

Options disponibles :

Dimensions + variation : 550 mm ON/OFF, 550 mm DALI (+ 71.00€ HT), 1050 mm ON/OFF (+ 51.00€ HT), 1050 mm DALI (+ 122.00€ HT), 1550 mm ON/OFF (+ 119.00€ HT), 1550 mm DALI (+ 179.00€ HT), 2050 mm ON/OFF (+ 178.00€ HT), 2050 mm DALI (+ 238.00€ HT)

Couleur : Blanc, Noir, Gris, Graphite

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Données techniques

Suspension LED tubulaire Ø50mm, montage horizontal

Fine et élégante elle diffuse sa lumière sur toute sa longueur et rayonne sur 360°

Corps en polycarbonate Enbouts peints en blanc, noir, graphite, gris ou RAL spécifique Ø50mm, longueur de 550 mm à 2050 mm Driver led séparé (fourni) Basse luminance UGR<19 IRC>80

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Descriptif

Suspension LED tubulaire Ø50mm, éclairage à 360°

Aérienne et discrète, cette suspension tubulaire placée l'horizontalement, sera du plus bel effet dans un environnement moderne.

Cotes de la suspension et puissance

Ø50 x 550 mm - 2000 lumens

Ø50 x 1050 mm - 4000 lumens

Ø50 x 1550 mm - 6000 lumens

Ø50 x 2050 mm - 8000 lumens

Couleur des embouts de finition

4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir Teinte d'éclairage

3 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K

Finitions spéciales

?

?

Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivants pour vous répondre :

Couleur de la suspension : RAL sur mesure possible (merci de nous préciser)

Longueur des filins : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser), longueur standard 1,5 mètres

Fleurons : Fourni en standard avec un fleuron à encastré rond, et un driver séparé nous pouvons également vous proposer

Option 1 : un fleuron à encastré carré, et un driver séparé Option 2 : Box servant à intégrer le driver (plafond en dur)

Fixation standard

Fleuron encastré rond + avec driver séparé

option 1

Fleuron encastré carré + avec driver séparé

Option 2

Driver séparé (pour plafond en dur)



Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Couleur du corps de l'appareil :

Embouts blanc, noir, gris, graphite ou ral sur mesure

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc givré

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP43

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Protection mécanique :

IK05

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

80

Angle d'éclairage :

360°

Classe énergétique :

A à E selon ampoule(s) utilisée(s)

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Interrupteur :

Non

Diamètre :

5 cm

Information complémentaire :

Basse luminance UGR

Autre information :

Driver LED 24V séparé (inclus)

[Lien vers la fiche du produit](#)