Rouleau de 5m de ruban led 10mm 24V, 120 leds/m, 9,6W/m, IRC>80, étanche IP65

Ruban LED étanche IP65 de 5 mètres composé de 600 LED SMD boitier 3528, 9,6W par metres sectionnable tous les 6 LEDs soit 5cm

Référence : STRIPLED-IP65-24V-9,6W

Prix : 58.00€ HT

Options disponibles :
Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Critères associés :
Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K
Puissance lumineuse : entre 600 et 1000
IRC : >80

Descriptif :
Rouleau de 5 mètres de strip LED 9,6W/m 24V, largeur 8mm, étanche IP65 Teinte Blanc neutre 4000°K ou blanc chaud 3000°K, IRC>94 120 leds smd 3528 / mètre Puissance lumineuse 768 lm /mètre en 4000°K
740 lm /mètre en 3000°K Consommation électrique 9,6W/mètres Etanche IP65 Rayon de courbure max 50 mm Sécable tous les 5 cm (6 leds) Driver LED 24V vendu séparément Scotch double face 3M Garantie 4 ans

Descriptif

Ruban led etanche IP65 pour pièces humides, voir pour l'extérieur. Le circuit est recouvert de silicone, permettant à l'eau de glisser sans penetrer. En utilisation interieur, l'avantage du ruban led etanche est important, notement pour les opération de nettoyage et dépoussiérage, les leds étant protégées par le silicone.

Les accessoires d'alimentation, de cablage, et eventuellement, permettant la variation d'intensité sont vendus séparément.

Le ruban est recoupable tous les 10 cm, soit 6 leds. Vous pouvez au maximum alimenter deux rubans LED de 5 mètres en série.

Si vous avez plus de 10 mètres à éclairer, il convient d'avoir plusieurs drivers (c'est ce que nous vous recommandons) ou bien d'avoir un driver puissant et tirer plusieurs lignes en parallèle de façon à ne jamais dépasser les 10 mètres par ligne.



Utilisation :
Intérieur

Etanchéité :
IP65

Tension d'alimentation :
24 V

Protection électrique :
Classe 3

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (à commander séparément)

Teinte d'éclairage :
3000 °K , 4200 °K

Module LED :

SMD 3528

IRC :
>80

Step MacAdam SDCM :
3

Consommation électrique du luminaire :
48 W

Angle d'éclairage :
120°

Classe énergétique :
A+

Intensité lumineuse réglable :
Possible avec driver LED dimmable (vendu séparément)

Hauteur :
1,7 cm

Largeur :
8 cm

Longueur :
500 cm

Lien vers la fiche du produit