STRIP-PRO12-RGB+CCT ruban LED 12 mm, 24V, 60 leds/mètre, 12W/mètres, RGB+3000°K+6500°K

Ruban LED RGB+CCT à couleur variable, largeur 12 mm composé de 60 LED/mètre, sectionnable tous les 167 mm, rendement lumineux 648 lm/m



Référence : STRIP-PRO12-RGB+CCT

Prix : 47.00€ HT

Critères associés :
Teinte d'éclairage : CCT, RGB, RGB+CCT
Puissance lumineuse : entre 600 et 1000
IRC : >80

Descriptif :
Rouleau de 5 mètres de strip LED 12W/m 24V RGB+CCT

Nos clients choisissent ce ruban led pour creer une ambiance avec changement de couleur. La consommation 12W/m permet de restituer jusqu'à 648 lm/m soit un rendement lumineux de 54 lm/W. Les découpes peuvent se faire tous 167mm. Permet de mixer le rouge vert et bleu afin de creer votre couleur, la supplémentaire permettra d'ajouter une touche de blanc réglable entre 3000°K et 6500°K

Le controleur CS-5 permet de piloter l'intensité et la couleur de votre ruban LED

Descriptif
Caractéristique de ruban LED RGB+CCT professionnel 12W/m

Modèle Type de LED LEDs/mètre Teinte Flux lumineux IRC Durée de vie STRIP-PRO12/RGB+WW SMD5050 60 Rouge 59 Lm/mètre >80

26000 Heures

L70B50

Vert 164 Lm/mètre Bleu 53 Lm/mètre 3000°K 200 Lm/mètre 6500°K 200 Lm/mètre

Tension d'alimentation :
24 V

Protection électrique :
Classe 3

Technologie du luminaire :
LED

Convertisseur :
Driver LED (à commander séparément)

Longueur du rouleau de bande LED :
5 m

Largeur du ruban LED :
12 mm

Installation :
Sur profilé aluminium (obligatoire)

Utilisation :
Intérieur

Etanchéité du ruban LED :
IP 20

Spécificité :
Réglage de la couleur et de la puissance lumineuse via un controleur RGB + CCT (vendu séparément)

Nombre de LED par mètre :
60 LEDs/mètre

Type de boitier LED utilisé :
SMD 5050

Consommation du ruban LED par mètre :
12 W/mètre

Classement énergétique (A-->G) :
F

Distance entre 2 point de coupe :
167 mm

Longueur maximale en circuit ouvert :
5 m

Teinte d'éclairage du ruban LED :
RGB+CCT (blanc dynamique)

Indice de rendu de couleur (IRC) :

80

Garantie fabricant :
5 ans

Lien vers la fiche du produit