

SWING-100 : Suspension industrielle LED multipuissance 60/80/100W, CCT switch, multi-angle

Suspension industrielle ronde noire à LED multi-puissance 60W-80W-100W, CCT switch et faisceau réglable entre 60° et 110°. Luminaire destiné à l'éclairage d'entrepôts, hall d'exposition, ou bâtiments industriels



Référence : SWING-5147

Prix : 139.00€ HT

Descriptif :

Suspension industrielle pour l'éclairage de surfaces industrielles et commerciales (entrepôts)

Idéale pour l'éclairage de bâtiments industriels de hauteur moyenne, notamment en remplacement des éclairages iode ou fluo par des appareils modernes et performants. En aluminium noir extrudé, cet appareil d'éclairage à suspendre ou non, présente un design compact. Sa source lumineuse peut atteindre un rendement lumineux de 167 lumens par watt, réels et est classé D. Très facile à installer, allumage instantané, 3 angles d'éclairage sur le même appareil, un switch vous permettant de régler la teinte d'éclairage (3000°K, 4000°K ou 5000°K) et une puissance réglable également par switch (60W, 80W ou 100W) . En bref , un éclairage performant et économique au service de votre activité. De plus ce luminaire bénéficie d'une garantie de 5 ans .

Descriptif

Suspension industrielle LED multi-puissance, CCT, multi-faisceaux

Elle est équipée d'un système innovant d'optique en PVC de haute qualité et résistant, permettant une réduction de poids considérable comparé aux anciens modèles.

Avec une simple rotation de quelques degrés, vous pouvez régler l'angle d'éclairage de 60-90-120° selon les besoins de la zone à éclairer . Gros avantage un seul modèle à installer ! Il est doté d'un système efficace de maintien de la température de fonctionnement, ce qui lui permet de se stabiliser rapidement et facilement et d'allonger ainsi sa durée de vie.

Avec des indices de protection élevés et nécessaires IP65 et IK10, cet appareil est équipé d'un système de protection contre les surtensions >6KV, et d'un driver multi-voltages, 100-260V. Bien que destinée au départ à l'éclairage de bâtiments industriels de petite hauteur (4 à 5 m), cette suspension a trouvé son public parmi nos clients commerçants spécialisés dans la vente en entrepôts. Voici quelques raisons de ce succès : Un petit nombre d'appareils permet d'éclairer de larges surfaces (économie à l'achat, économie à la pose) Le choix de la teinte et de la puissance d'éclairage permettent de mettre en valeur certaines zones du magasins (nouveautés, destockages ...) Le choix de l'angle d'éclairage permet également d'accentuer la luminosité dans certaines zones du magasin **Caractéristique de la suspension en fonction de ses différents réglages :**

?

REF Teinte d'éclairage Faisceau Puissance Rendement Flux réel

SWING-100W

3000°K 60° 60W

138,8 Lm/W 8328 Lm 4000°K 148,1 Lm/W 8886 Lm 5000°K 150,1 Lm/W 9006 Lm 3000°K 90° 154,2 Lm/W 9252 Lm 4000°K 165 Lm/W 9900 Lm 5000°K 167 Lm/W 10020 Lm 3000°K 110° 149,2 Lm/W 8952 Lm 4000°K 159,7 Lm/W 9582 Lm 5000°K 163 Lm/W 9780 Lm 3000°K 60° 80W

135,8 Lm/W 10864 Lm 4000°K 139,8 Lm/W 11184 Lm 5000°K 147,8 Lm/W 11824 Lm 3000°K 90° 152,9 Lm/W 12232 Lm 4000°K 158 Lm/W 12640 Lm 5000°K 167,7 Lm/W 13416 Lm 3000°K 110° 145,6 Lm/W 11648 Lm 4000°K 155,2 Lm/W 12416 Lm 5000°K 160,5 Lm/W 12840 Lm 3000°K 60° 100W 131 Lm/W 13100 Lm 4000°K 139,3 Lm/W 13930 Lm 5000°K 143,5 Lm/W 14350 Lm 3000°K 90° 139,3 Lm/W 13930 Lm 4000°K 160,4 Lm/W 16040 Lm 5000°K 149,3 Lm/W 14930 Lm 3000°K 110° 143,5 Lm/W 14350 Lm 4000°K 166 Lm/W 16600 Lm 5000°K 152,8 Lm/W 15280 Lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

100% aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Verre

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

transparent

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

100-260 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K , 5000 °K

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

réglable par switch 60W, 80W ou 100W W

Puissance lumineuse du module LED :

Selon teinte et puissance d'éclairage lumens

Rendement lumineux :

de 131 à 167

Angle d'éclairage :

60-90-120° réglable

Classe énergétique :

A++,A+,A

Classement énergétique (A-->G) :

D

Intensité lumineuse réglable :

Non

Interrupteur :

Non

Diamètre :

34 cm

Hauteur :

19,6 cm

Information complémentaire :

2m de câble , Choix de l'angle d'éclairage réglable

Particularité :

Multi-puissance réglable par switch

Autre particularité :

Choix de la teinte d'éclairage réglable par switch

Autre information :

Protection contre les surtensions 6KV

Autre :

Température d'utilisation comprise entre -25° et +45°

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)