

Suspension industrielle LED multi-puissance, CCT, multi-faisceaux

Elle est équipée d'un système innovant d'optique en PVC de haute qualité et résistant, permettant une réduction de poids considérable comparé aux anciens modèles.

Avec une simple rotation de quelques degrés, vous pouvez régler l'angle d'éclairage de 60-90-120° selon les besoins de la zone à éclairer . Gros avantage un seul modèle à installer ! Il est doté d'un système efficace de maintien de la température de fonctionnement, ce qui lui permet de se stabiliser rapidement et facilement et d'allonger ainsi sa durée de vie.

Avec des indices de protection élevés et nécessaires IP65 et IK10, cet appareil est équipé d'un système de protection contre les surtensions >6KV, et d'un driver multi-voltages, 100-260V. Destinée à l'éclairage de batiments industriels de grande hauteur (8 à 10 m) ?

Caractéristique de la suspension en fonction de ses différents réglages :

?

REF Teinte d'éclairage Faisceau Puissance Rendement Flux réel

SWING-200W

3000°K 60° 120W

135,9 Lm/W 16308 Lm 4000°K 141,5 Lm/W 16980 Lm 5000°K 149,4 Lm/W 17928 Lm 3000°K 90° 152,5 Lm/W 18300 Lm 4000°K 158,6 Lm/W 19032 Lm 5000°K 168,5 Lm/W 20220 Lm 3000°K 110° 145,7 Lm/W 17484 Lm 4000°K 151,7 Lm/W 18204 Lm 5000°K 161,2 Lm/W 19344 Lm 3000°K 60° 160W

130,2 Lm/W 20832 Lm 4000°K 136 Lm/W 21760 Lm 5000°K 143,3 Lm/W 22928 Lm 3000°K 90° 149 Lm/W 23840 Lm 4000°K 155,6 Lm/W 24896 Lm 5000°K 164,7 Lm/W 26352 Lm 3000°K 110° 139,4 Lm/W 22304 Lm 4000°K 145,8 Lm/W 23328 Lm 5000°K 154,2 Lm/W 24672 Lm 3000°K 60° 200W 123,3 Lm/W 24660 Lm 4000°K 129,5 Lm/W 25900 Lm 5000°K 136,2 Lm/W 27240 Lm 3000°K 90° 144,5 Lm/W 28900 Lm 4000°K 151,6 Lm/W 30320 Lm 5000°K 160,2 Lm/W 32040 Lm 3000°K 110° 132 Lm/W 26400 Lm 4000°K 138,9 Lm/W 27780 Lm 5000°K 146,7 Lm/W 29340 Lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

100% aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Verre

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

transparent

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

100-260 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K , 5000 °K

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

réglable par switch 120W, 160W ou 200W W

Puissance lumineuse du module LED :

Selon teinte et puissance d'éclairage lumens

Rendement lumineux :

de 123 à 169

Angle d'éclairage :

60-90-120° réglable

Classe énergétique :

A++,A+,A

Classement énergétique (A-->G) :

D

Intensité lumineuse réglable :

Non

Interrupteur :

Non

Diamètre :

34 cm

Hauteur :

19,6 cm

Information complémentaire :

2m de câble , Choix de l'angle d'éclairage réglable

Particularité :

Multi-puissance réglable par switch

Autre particularité :

Choix de la teinte d'éclairage réglable par switch

Autre information :

Protection contre les surtensions 6KV

Autre :

Température d'utilisation comprise entre -25° et +45°

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)