

## TESIS-15W : Downlight LED rond 15W basse luminance UGR

Downlight LED 15W basse luminance UGR



**Référence :** BF-4766-4987

**Prix :** 22.50€ HT

**Options disponibles :**

*Couleur :* Blanc, Noir (+ 6.70€ HT)

**Critères associés :**

*Utilisation principale :* Eclairage d'ambiance

**Descriptif :**

Downlight LED 15W encastré basse luminance UGR<19, teinte réglable

Un downlight LED non éblouissant pour l'éclairage des bureaux ou centres commerciaux. Son réflecteur basse luminance en vous assure un éclairage agréable et confortable. Vous pouvez choisir votre teinte d'éclairage entre 3000°K, 4000°K ou 5000°K en actionnant un switch sur le dessus de l'appareil.

Nouveauté 2023, existe également en noir

**Descriptif**

### **Downlight LED 15W encastré rond basse luminance UGR<19 économique**

Ce downlight LED à mis l'accent sur la qualité et l'uniformité de lumière. La source lumineuse en retrait et le réflecteur assurent un éclairage agréable et non éblouissant, permettant une utilisation en zone commerciale ou pour l'éclairage de bureaux.

Une petite indécision quand à la couleur d'éclairage ? Pas de soucis ce downlight permet d'éclairer au choix en blanc chaud 3000°K, blanc neutre 4000°K ou blanc froid 5000°K

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Polybutylène

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

opale

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP20

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 2

**Protection mécanique :**

IK06

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

**Nombre de sources lumineuses :**

1

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

3000 °K , 4000 °K , 5000 °K

**IRC :**

85

**Step MacAdam SDCM :**

3

**Consommation électrique du luminaire :**

15 W

**Type de driver :**

Courant constant

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

1300 lumens

**Angle d'éclairage :**

90°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Diamètre :**

15 cm

**Diamètre d'encastrement :**

12,5 cm

**Profondeur :**

8,1 cm

**Information complémentaire :**

Teinte d'éclairage réglable par switch ( 3000°K-4000°K-5000°K )

**Type d'installation :**

Encastrée

[Lien vers la fiche du produit](#)