

TESIS-25W-DIM : Downlight LED 25W rond basse luminance UGR

Downlight LED 25W basse luminance UGR



Référence : BF-4691

Prix : 37.50€ HT

Critères associés :

Utilisation principale : Eclairage d'ambiance

Descriptif :

Downlight LED 25W encastré basse luminance UGR<19, teinte réglable, dimmable

Un downlight LED non éblouissant pour l'éclairage des bureaux ou centres commerciaux. Son réflecteur basse luminance en vous assure un éclairage agréable et confortable. Vous pouvez choisir votre teinte d'éclairage entre 3000°K, 4000°K ou 5000°K en actionnant un switch sur le dessus de l'appareil. Vous pourrez faire varier l'intensité lumineuse grâce à un variateur TRIAC (vendu séparément)

Descriptif

Downlight LED 25W encastré rond basse luminance UGR<19 économique

Ce downlight LED a mis l'accent sur la qualité et l'uniformité de lumière. La source lumineuse en retrait et le réflecteur assurent un éclairage agréable et non éblouissant, permettant une utilisation en zone commerciale ou pour l'éclairage de bureaux.

Une petite indécision quand à la couleur d'éclairage ? Pas de soucis ce downlight permet d'éclairer au choix en blanc chaud 3000°K, blanc neutre 4000°K ou blanc froid 5000°K

Variable à partir d'un gradateur TRIAC ([cliquez ici](#))

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK06

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K , 5000 °K

IRC :

85

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

25 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

2625 lumens

Angle d'éclairage :

90°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Par variateur (vendu séparément)

Diamètre :

23 cm

Diamètre d'encastrement :

19,5 cm

Profondeur :

10,2 cm

Information complémentaire :

Teinte d'éclairage réglable par switch (3000°K-4000°K-5000°K)

Type d'installation :

Encastrée

[Lien vers la fiche du produit](#)