

**THORI: Réglette LED étanche IP66, IK10, 65W 5000°K 8450 lumens**

Réglette LED étanche 150cm 65W 8450 lm, IP66, circuit LED intégré, 5000°K blanc froid



**Référence :** THORI-65W-5K

**Prix :** 108.97€ HT

**Descriptif :**

**Luminaire LED étanche IP66, IK10 éclairage blanc froid**

Corps en polycarbonate Vasque polycarbonate opale Etanche **IP 66** Résistance mécanique IK10 Alimentation 220V à 240V Classe 1 Consommation électrique Totale : 65W Flux lumineux du circuit LED : 8450 lumens **Rendement : 160 lumens/W** Angle : 115° Conforme aux normes CE Température de fonctionnement -15° à +40° Sur commande, livrable sous une dizaine de jours **Garantie 2 ans**

**Compléments techniques**

Remplacement direct des réglettes étanches fluo 2x58W

Connecteurs rapides externes IP67 Clips en acier inoxydable 304 Etriers en acier inoxydable Driver Tridonic Option pour les installer en ligne continue En option détecteur En option : dimmable DALI, protection surtensions 10kV

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Polycarbonate

**Couleur du corps de l'appareil :**

Gris

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Vasque polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Opale

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP66

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

Classe I

**Protection mécanique :**

IK10

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

**Nombre de sources lumineuses :**

1

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

5000 °K

**Module LED :**

LG led chips

**IRC :**

>80

**Consommation électrique du luminaire :**

65 W

**Puissance lumineuse :**

8450 lumens

**Rendement lumineux :**

0,8

**Angle d'éclairage :**

115

**Classe énergétique :**

A++

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Interrupteur :**

Non

**Hauteur :**

8,2 cm

**Largeur :**

10 cm

**Longueur :**

156,8 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)