


TRITON : Projecteur extérieur LED linéaire asymétrique IP65, pour l'éclairage de facade

Projecteur extérieur led compact 10 W étanche IP65 blanc, noir en fonte d'aluminium. Faisceau 110°
éclairage blanc chaud, blanc neutre ou très blanc, 120 lm/W



Référence : TRITON

Prix : 359.00€ HT

Options disponibles :

Modèles au choix : 27W 420 mm ON/OFF, 27W 420 mm DALI (+ 46.00€ HT), 54W 820 mm ON/OFF (+ 192.00€ HT), 54W 820 mm DALI (+ 236.00€ HT), 81W 1220mm ON/OFF (+ 316.00€ HT), 81W 1220mm DALI (+ 359.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Descriptif :

Projecteur LED linéaire asymétrique étanche IP65

Le Triton est un luminaire conçu pour l'extérieur avec une puissance de 27W, 54W ou 81W. Ce luminaire linéaire asymétrique, faisceau 15°x35° s'installe à la surface du sol pour projeter la lumière vers le haut, et permet d'éclairer efficacement vos façades jusqu'à dix mètres de hauteur. Sa version dimmable DALI vous permettra de moduler la puissance d'éclairage, il se décline en trois longueurs et puissances et trois teintes d'éclairage. Il est livré précablé avec 2 mètres de cables ainsi que ses supports orientables

Points techniques

Caractéristiques du projecteur linéaire asymétrique pour l'éclairage de façades

Puissance	Teinte d'éclairage	Flux lumineux IRC	Longueur	Etanchéité
27W	2700°K	2700 lumens	>90 420 mm	IP65
54W	2700°K	5400 lumens	820 mm	3000°K
81W	2700°K	8100 lumens	1220 mm	3000°K
	4000°K	2835 lumens		
	4000°K	2997 lumens		
	4000°K	5670 lumens		
	4000°K	5994 lumens		
	4000°K	8505 lumens		
	4000°K	8991 lumens		

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Étanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

CL I

Protection mécanique :

IK04

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

80

Step MacAdam SDCM :

3

Rendement lumineux :

100 à 111 lumens/W selon teinte d'éclairage

Angle d'éclairage :

Asymétrique 15°/35°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Dali

Hauteur :

6,6 cm

Largeur :

4,7 cm

Information complémentaire :

Livré avec 2 mètres de câble, et clips orientables

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)