

### **TUBOS-20: Luminaire Tubulaire LED IP69K, IK10 pour environnement difficile**

Luminaire tubulaire LED longueur 600mm pour environnement difficile IK10, résistant au nettoyage haute pression et jets de vapeur, IP69K. Puissance 20W, 2600 lm 4000°K.



**Référence :** TUBOS-20W

**Prix :** 99.00€ HT

#### **Descriptif :**

**Luminaire LED tubulaire 20W IK10 IP69K, garanti 5 ans.**

Luminaire tubulaire LED à suspendre ou à monter en applique, pour environnement difficile, équipé de bagues et embouts en inox304 .

Son étanchéité IP69K autorise le nettoyage haute pression jusqu'à 100 bars, il supporte également les jets de vapeurs jusqu'à 80°.

Une soupape de décompression par ventilation permet d'égaliser la pression et d'éviter la formation de condensation dans le luminaire

Ces caractéristiques le qualifie pour fonctionner dans l'industrie agroalimentaire, de plus il est optimisé pour fonctionner à basse température jusqu'à -20° ce qui permet de les placer dans les chambres froides.

#### **Descriptif**

## **Luminaire tubulaire LED 20W IK10 IP69K**

Si vous recherchez un luminaire capable de résister dans des ambiances très difficiles, **TUBOS** vous est destiné. Non content de posséder des caractéristiques mécaniques exceptionnelles, et une garantie de 5 ans ses performances lumineuses (130 lumens/W) acheveront de convaincre les utilisateurs les plus difficiles.

En option ces luminaires tubulaires équipés en standard d'un connecteur rapide (sans démontage de l'appareil) pourra être fourni avec un cablage traversant permettant la mise en ligne des luminaires sans boîtes de dérivation.

Vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse, TUBOS pourra être fourni avec un driver dimmable DALI ou 0/10V.

**Application typique :** Eclairage agroalimentaire Eclairage de chambres froides ou entrepôts frigorifiques Eclairage de bâtiments agricoles Eclairage d'usine Eclairage de parking Eclairage d'entrepôt Eclairage de tunnel ( métro par exemple ) Eclairage de station de lavage **Principaux Atouts :** 130 lumens/Watts Nettoyage haute pression possible jusqu'à 100 bars : IP69K Supporte les jets de vapeur jusqu'à 80° Résistance au chocs importante : IK10 Large plage de température de fonctionnement : -20° à +40° Connecteur rapide externe sans outil Valve de décompression évitant la condensation Durée de vie 60000 heures (L70 B50) Garanti 5 ans Flasques et brides en Inox **Principales options :** Cablage traversant Version dimmable Dali ou 0/10V IRC amélioré 90 ou 95 Version anti éblouissante UGR<19

### **Matériaux constituant le luminaire :**

Corps en polycarbonate, bride et flasque en inox 304

### **Couleur du luminaire :**

Satiné + inox

### **Utilisation :**

Intérieur

### **Etanchéité :**

IP69K ( autorise le nettoyage haute pression jusqu'à 100 bars et 80°)

### **Tension d'alimentation :**

220-240 V

### **Protection électrique :**

Classe 1

### **Protection mécanique :**

IK10

### **Technologie du luminaire :**

LED

### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

### **Teinte d'éclairage :**

4000 °K

### **Module LED :**

LED SMD 2835

### **IRC :**

80 ( 90 ou 95 en option)

### **Step MacAdam SDCM :**

**Consommation électrique du luminaire :**

20 W

**Puissance lumineuse du module LED :**

2880 lumens

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

2600 lumens

**Rendement lumineux :**

0,92

**Angle d'éclairage :**

120°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

**Diamètre :**

7,5 cm

**Hauteur :**

8,67 cm

**Longueur :**

55,2 cm

**Information complémentaire :**

En option : Cablage traversant, dimmable 0/10V ou Dali

**Particularité :**

Une soupape de décompression permet d'égaliser la pression à l'intérieur de l'appareil

[Lien vers la fiche du produit](#)