

**UFO-300W : Suspension industrielle LED 300W 4000°K, IP65, IK10, Ø456mm**

Suspension industrielle ronde à LED 300W, 39000 lumens Ø456mm. Luminaire destiné à l'éclairage d'entrepôts grande hauteur, ou batiments industriels.



**Référence :** UFO-300

**Prix :** 490.00€ HT

**Descriptif :**

**Suspension industrielle pour l'éclairage d'entrepôts grande hauteur**

Alimentation 100-260V AC Pissance 300W LED **Rendement 130 lumens/Watts** Angle d'éclairage : 110° Teinte d'éclairage : 4000°K (blanc neutre) Driver LED inclus Module LED SMD PHILIPS Etanche IP65 Solide IK10 **Garantie 5 ans** Sur commande ( 15 jours )

**Descriptif**

**Suspension industrielle LED 300W** Vous êtes à la recherche d'un éclairage puissant, homogène et économique, pour éclairer de façon efficace vos entrepôts, UFO est la solution la mieux adaptée pour répondre à votre application. Avec un rendement élevé, 130 lumens /watt, vous remplacerez vos éclairages iode ou fluo par des appareils modernes et performants. Fini la corvée de changement de lampe, avec la location de nacelle qui va avec. Ces appareils d'éclairage pour bâtiment de grande hauteur sont **garantie 5 ans**, l'allumage est instantané, et la consommation électrique est réduite.

Trois protections spécifiques garantissent la longue durée de vie de votre luminaire et permettent de le garantir 5 ans :

**Protection contre les surtensions :** Les drivers utilisés ont une plage de tension très large ( 100 à 260V ) , un système supplémentaire protège l'appareil en cas de surtention (supérieure à 260 V).

**Protection contre la surchauffe :** Le luminaire se coupe automatiquement si la chaleur devient problématique pour la survie des LEDs

**Protection contre les courts circuits**

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

100% aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**

Noir

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

transparent

**Utilisation :**

Intérieur

**Etanchéité :**

IP65

**Tension d'alimentation :**

100-260 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK10

**Technologie du luminaire :**

LED

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

4000 °K

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

80

**Consommation électrique du luminaire :**

300 W

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

39000 lumens

**Angle d'éclairage :**

110°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Protection :**

Contre les courts circuits , Contre les surcharges , Régulation automatique des surchauffes

**Diamètre :**

45,6 cm

**Hauteur :**

21 cm

**Information complémentaire :**

Garantie 5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)