

**VIGO-T110: Projecteur LED tubulaire 10W Ø40mm dimmable pour rail 48V**

Projecteur LED miniature 10W dimmable pour rail 48V



**Référence :** VIGO-T110

**Prix :** 119.00€ HT

**Options disponibles :**

*Finition :* Noir / Réflecteur noir, Blanc / Réflecteur blanc, Noir / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur noir (+ 6.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc réglable 2700°K à 5700°K (+ 10.00€ HT)

*Mode de variation :* Dimmable DALI, Télécommande (radio-fréquence)

*Angle d'éclairage :* 15°, 24°, 36°, 50°

**Descriptif :**

Projecteur LED Ø40mm 10W dimmable

Ces mini projecteurs 10W particulièrement appréciés pour leur discrétion sont spécialement conçus pour être montés sur nos rails 48V modele T1 ou T4. Ils se déclinent en 5 finitions noir/noir, blanc/blanc, noir/doré, blanc/doré, ou blanc/noir, 3 teintes d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K ainsi qu'une version avec blanc réglable entre 2700°K et 5700°K. Ils sont proposés avec un choix de 4 réflecteurs 15°, 24°, 36° ou 50°. En option vous pourrez choisir une bague de couleur noir, blanc ou doré

Ils sont dimmables soit par le bus DALI soit en radio fréquence 2,4Ghz

## **Caractéristiques**

### **Caractéristiques du mini projecteur VIGO T110**

Compatibles avec nos rails 48V DALI T1 ou T4

**Couleur d'éclairage Puissance Flux lumineux IRC Dimmable Cotes** 2700°K 10 W 780 lm >90

DALI

ou

Radio fréquence 2,4 Ghz

Ø40mm x 105mm 3000°K 4000°K Blanc réglable 2700°K à 5700°K 700 lm

#### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

#### **Couleur du corps de l'appareil :**

Noir ou blanc

#### **Utilisation :**

Intérieur

#### **Etanchéité :**

IP20

#### **Tension d'alimentation :**

48V V

#### **Technologie du luminaire :**

LED

#### **Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

#### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

#### **Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , Blanc tunable de 2700°K à 5700 °K

#### **Module LED :**

COB

#### **IRC :**

90

#### **Step MacAdam SDCM :**

3

#### **Consommation électrique du luminaire :**

8 W

#### **Angle d'éclairage :**

Au choix 15°, 24°, 36° ou 50°

**Intensité lumineuse réglable :**

Oui

**Diamètre :**

4 cm

**Longueur :**

7 cm

**Information complémentaire :**

Tige de 38 mm pour rail T1 et T4

[Lien vers la fiche du produit](#)