**VIGO-T15-CAS: Projecteur LED tubulaire 5W Ø30mm dimmable CASAMBI pour rail 48V**

Projecteur LED miniature 5W dimmable CASAMBI pour rail 48V




**Référence :** VIGO-T15-CAS

**Prix :** 116.00€ HT

**Options disponibles :**
*Couleur* : Blanc, Noir
*Couleur d'éclairage* : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc réglable 2700°K à 5700°K (+ 10.00€ HT)
*Angle d'éclairage* : 15°, 24°, 36°, 50°

**Descriptif :**

Projecteur LED miniature 5W dimmable CASAMBI

Ces mini projecteurs particulièrement apprécié pour leur discretion sont spécialement conçus pour être montés sur nos rails 48V modele T1 ou T4. Ils se déclinent en 2 couleurs blanc ou noir, 3 teintes d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K ainsi qu'une version avec blanc réglable entre 2700°K et 5700°K. Ils sont proposés avec un choix de 4 réflecteurs 15°, 24°, 36° ou 50°

Ils sont dimmables via CASAMBI (bluetooth)

**Caractéristiques**

**Caractéristiques du mini projecteur VIGO CASAMBI**

**Compatibles avec nos rails 48V DALI T1 ou T4**

**Couleur d'éclairage Puissance Flux lumineux IRC Dimmable Cotes** 2700°K 5 W 400 lm >90

CASAMBI

(esclave)

Ø30mm x 50 mm 3000°K 4000°K Blanc réglable 2700°K à 5700°K 360 lm

Ces projecteurs sont pilotables ( variation de puissance et changement de teinte d'éclairage ) via l'application CASAMBI mais ne sont pas directement compatibles CASAMBI. En effet un module maitre **MCB400** permet de transmettre toutes les commandes nécessaires aux projecteurs qui peuvent être affectés individuellement à une des 4 zones disponibles. Les projecteurs se comportent donc comme des esclaves qui executent les ordres fournis par le module **MCB400** .

**Inconvénient :** On ne pilote pas directement chaque projecteur, mais les zones auquelles sont affectés les projecteurs

**Avantage :** Cette solution est beaucoup moins onéreuse qu'une solution ou tous les projecteurs seraient individuellement pilotables, et représente plus de 90% des configurations standards.

Chaque module **MCB400** permet de gérer 4 zones au maximum, il n'y pas de limitation logiciel du nombre de projecteurs par zone, uniquement une limitation de puissance à 400W pour l'ensemble des luminaires pilotés par le même module maitre **MCB400**

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**
Aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**
Noir ou blanc

**Utilisation :**
Intérieur

**Etanchéité :**
IP20

**Tension d'alimentation :**
48V V

**Technologie du luminaire :**
LED

**Convertisseur :**
Driver LED (fourni)

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**
2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , Blanc tunable de 2700°K à 5700 °K

**Module LED :**
COB

**IRC :**
90

**Step MacAdam SDCM :**
3

**Consommation électrique du luminaire :**
5 W

**Angle d'éclairage :**
Au choix 15°, 24°, 36° ou 50°

**Intensité lumineuse réglable :**
Oui , CASAMBI (Bluetooth)

**Diamètre :**
3 cm

**Longueur :**
5 cm

**Information complémentaire :**
Tige de 38mm pour rail T1 et T4

Lien vers la fiche du produit