

VIGO-T212: Projecteur LED tubulaire 12W Ø50mm dimmable pour rail 48V

Projecteur LED Ø50mm 12W dimmable pour rail 48V, tige longue



Référence : VIGO-T212

Prix : 125.00€ HT

Options disponibles :

Finition : Noir / Réflecteur noir, Blanc / Réflecteur blanc, Noir / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur doré (+ 10.00€ HT), Blanc / Réflecteur noir (+ 6.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc réglable 2700°K à 5700°K (+ 10.00€ HT)

Mode de variation : Dimmable DALI, Télécommande (radio-fréquence)

Angle d'éclairage : 15°, 24°, 36°, 50°

Descriptif :

Projecteur LED Ø50mm 12W dimmable

Ces mini projecteurs 12W sont spécialement conçus pour être montés sur nos rails 48V modèle T2, T3 ou T5, grâce à leur tige de 65 mm. Ils se déclinent en 5 finitions noir/noir, blanc/blanc, noir/doré, blanc/doré, ou blanc/noir, 3 teintes d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K ainsi qu'une version avec blanc réglable entre 2700°K et 5700°K. Ils sont proposés avec un choix de 4 réflecteurs 15°, 24°, 36° ou 50°. En option vous pourrez choisir une bague de couleur noir, blanc ou doré

Ils sont dimmables soit par le bus DALI soit en radio fréquence 2,4Ghz

Caractéristiques

Caractéristiques du mini projecteur VIGO T212

Compatibles avec nos rails 48V DALI T2, T3 ou T5, tige de 65 mm

Couleur d'éclairage Puissance Flux lumineux IRC Dimmable Cotes 2700°K 12 W 1000 lm >90

DALI

ou

Radio fréquence 2,4 Ghz

Ø50mm x 110mm 3000°K 4000°K Blanc réglable 2700°K à 5700°K 850 lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou blanc

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

48V V

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , Blanc tunable de 2700°K à 5700 °K

Module LED :

COB

IRC :

90

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

12 W

Angle d'éclairage :

Au choix 15°, 24°, 36° ou 50°

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Diamètre :

5 cm

Longueur :

11 cm

Information complémentaire :

Tige de 65 mm pour rail 48V T2, T3 et T5

[Lien vers la fiche du produit](#)