

**WAY : Encastré mural carré pour le balisage sans vis apparentes**

Encastré mural à LED pour le balisage de circulation et escalier, éclairage direct ou indirect



**Référence :** WAY

**Prix :** 50.00€ HT

**Options disponibles :**

*Choix du modèle :* 3000°K, éclairage direct, 3000°K, éclairage indirect, 4000°K, éclairage direct, 4000°K, éclairage indirect

*Couleur :* Noir, Blanc

**Descriptif :**

Encastré mural carré pose facile

Ce produit est beau et efficace pour l'usage auquel il est destiné, mais son originalité tient à son système de pose. Préparez vos murs, faites vos réservations comme pour une prise de courant. Cet encastré est composé de deux parties, le corps qui s'installe dans la boîte de réservation standard, et la face avant qui vient se fixer grâce à un système d'aimant. Vous obtiendrez ainsi une finition impeccable et sans vis apparentes.

**Descriptif**

Encastré mural carré éclairage direct ou indirect

Deux finitions au choix noir (RAL9005) ou blanc (RAL9003), deux teintes d'éclairage 3000°K ou 4000°K et deux types d'éclairage, direct (symétrique) ou indirect (asymétrique).

## Caractéristique des modèles

Modèle LED Consommation Flux Diffuseur Symétrique 9 LED SMD 2835 3 W 120 Lumens  
Polycarbonate opale Asymétrique 6 LED SMD 2835 3 W 50 Lumens Vitre claire

### **Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium injecté

### **Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc ou noir

### **Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

polycarbonate opale pour la version directe, et vitre transparente pour la version indirecte

### **Utilisation :**

Intérieur

### **Étanchéité :**

IP40

### **Tension d'alimentation :**

220-240 V

### **Protection électrique :**

Classe 1

### **Technologie du luminaire :**

LED

### **Nombre de sources lumineuses :**

1

### **Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

### **Teinte d'éclairage :**

3000 °K , 4000 °K

### **IRC :**

80

### **Step MacAdam SDCM :**

3

### **Consommation électrique du luminaire :**

3 W

### **Type de driver :**

Courant constant

### **Classe énergétique :**

A++,A+,A

### **Intensité lumineuse réglable :**

Non

### **Diamètre d'encastrement :**

6,8 cm

### **Largeur :**

7,4 cm

### **Longueur :**

7,4 cm

**Profondeur :**

3,8 cm

**Information complémentaire :**

S'intègre dans les boîtes d'encastrement 1 poste standard , Basse luminance UGR

[Lien vers la fiche du produit](#)