

ZOOM-30W : Projecteur LED 30W zoomable pour rail 3 allumages

Projecteur LED 30W zoomable 12 à 55° par rotation de la bague située sur l'optique et dimmable en option triac, dali, casambi, 1/10V.



Marque : Win With Light

Référence : ZOOM-30W

Prix : 159.00€ HT

Options disponibles :

Couleur : Noir, Blanc

Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4200° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, 2700°K (Blanc chaud)

IRC : IRC90, IRC97 (+ 3.00€ HT)

Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 20.00€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 60.00€ HT), 1/10V (+ 30.00€ HT), CASAMBI (Bluetooth) (+ 80.00€ HT)

Accessoires projecteur architect : Sans, Volets coupe flux (+ 20.00€ HT), Grille nid d'abeille (+ 4.00€ HT), Lentille soft (+ 9.00€ HT), Lentille diffusante (+ 9.00€ HT), Lentille ovale (+ 9.00€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Mode de variation : Triac : gradation de phase, 1-10V, Système Dali, Dimmable

IRC : >90

Descriptif :

Projecteur LED 30W zoomable à monter sur rail 3 allumages, Projecteur LED adapté à l'éclairage de musées, galeries d'art ou commerces. Il s'installe sur un rail 3 allumages standard, le faisceau lumineux est réglable entre 12° et 55° par rotation de la bague sur le devant du projecteur. En option, vous pourrez faire varier l'intensité lumineuse selon plusieurs modes (Triac, DALI, Casambi ou 1/10V). Le driver s'intègre dans le rail pour donner un look discret et compact.

Descriptif

Projecteur LED dimmable et zoomable 30W pour l'éclairage de musées ou galeries d'art

Un projecteur LED qui s'intégrera dans de nombreux projets d'éclairage de commerces, galeries d'art ou musées grâce à ses nombreuses options permettant de le personnaliser .

Outre la couleur et la teinte d'éclairage, vous pourrez également choisir la qualité de lumière (CRI90 ou CRI97), une version on/off ou dimmable (technologie au choix triac, Dali, Casambi ou 1/10V avec potentiometre sur l'appareil) ainsi que des accessoires pour personnaliser votre projecteur(volets coupes flux, grille nid d'abeille, différentes lentilles, softs, diffusantes ou ovales).

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir ou blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Optique zoomable verre et aluminium

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

CITIZEN

IRC :

>90 ou >97 en option

Consommation électrique du luminaire :

20 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

2500 lumens

Angle d'éclairage :

Réglable entre 12 et 55° par rotation de la bague située sur le devant du projecteur

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Diamètre :

9.5 cm

Hauteur :

22.3 cm

Longueur :

18,3 cm

Information complémentaire :

Dimmable en option (Triac / Dali / Casambi) , Montage sur rail 3 allumages standard, sauf la version DALI (rail 3 allumages + data)

[Lien vers la fiche du produit](#)